

# PCB线路板防水胶 有机硅树脂胶

产品名称	PCB线路板防水胶 有机硅树脂胶
公司名称	深圳市华天艺科技有限公司
价格	面议
规格参数	分类:有机硅树脂胶 品牌:华天艺 型号:TY-8577
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道君龙社区第一工业区龙 兴新村61号301室(办公场所)
联系电话	0755-85285559 13510897719

## 产品详情

### 产品规格书

产品名称：有机硅弹性涂覆胶

产品型号：ty-8577

#### 一、产品特性

单组分室温固化，透明、液体状、

使用方便，可喷涂、浸渍、刷涂等方法施工；

粘接力强、耐摩擦、耐老化、耐污染、耐紫外线、耐湿冷热交变冲击（-65 ~ 200 ）；

可防潮、防污染、防水、防腐蚀、防辐射等绝缘保护；

卓越的绝缘性、耐电压性和耐电晕等；

无毒、无污染，符合欧盟rohs环保指令要求，并通过sgs环保检测。

#### 二、应用举例

本产品适用于电器、电子产品、led显示屏和线路板的涂敷保护，用于柔性、刚性线路板及各种电路的保护层。

### 三、技术指标

序号	检测项目	技术指标	检验方法
硫化	1 外观	透明、液体状	目测
	2 黏度 mpa.s@25	700~1000	黏度计实测
	3 表干时间min	30~50	th-qc-002
前后	4 硬度jisd	20 ~ 25	gb/t531-99
	5 体积电阻率 .cm	1.0 × 10 <sup>15</sup>	gb/t1410-1989
	6 击穿电压kv/mm	22	gb/t1408.1-99
	7 介电常数60hz	2.7	gb/t1409-1988
	8 介电损耗因子60hz	0.002	gb/t1409-1988

### 四、使用方法

根据使用情况需要可以进行喷涂、浸渍、刷涂等施工工艺，如粘度过高可加入适量的甲苯进行稀释调配成不同的黏度进行施工。

### 五、注意事项

操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

### 六、包装规格

本产品根据客户的不同需要，可分为不同的包装。通常规格包装有5升/桶、20升/桶的铁桶包装。

### 七、贮存条件及贮存期

产品应密封存放在阴凉、干燥处。产品贮存期自生产之日起为12个月。

### 注：

本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据为非出厂标准值。记载的内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。

我公司只对产品是否符合规格给予保证，由于客户的使用条件不同和产品储存运输和施工过程不受本公司控制，客户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的产品。

产品的部分性能参数均可根据客户的要求作专门调整，客户可与我公司的市场部联系。

本公司的有机硅产品是面向一般电子工业用途而开发。如要作为其它用途，必须按照相关的法律要求做出检测并符合要求，方可使用。

如果要转载本产品说明书更详细的内容，请和本公司市场部联络。

本产品的分类是有机硅树脂胶，品牌是华天艺，型号是TY-8577，粘合材料是PCB板防水