喷涂聚脲弹性防水涂料 耐磨聚脲防腐涂料 强度高 [厂家直销]

产品名称	喷涂聚脲弹性防水涂料 耐磨聚脲防腐涂料 强度高 [厂家直销]
公司名称	惠州市三化电子绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:白色 耗漆量:6-8（㎡/kg） 耐碱性:10%（（96h））
公司地址	惠州市潼湖镇永平唐屋村东江河堤
联系电话	13826900893

产品详情

聚脲弹性体防水涂料 耐磨聚脲防腐涂料 强度高 固化块[厂家直销]

三化公司引进国外先进技术,成功研制出paint650ab聚脲弹性体防水涂料,该产品是以异氰酸酯类化合物为a组分、胺类化合物为b组分，采用喷涂施工工艺使两组分混合、反应生成的弹性体防水涂料。●反应活性高、固化速度快，可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象，5秒钟凝胶，1分钟即可达到步行强度。●固含量高，无有机物挥发、无毒，系无污染物的绿色环保喷涂技术。●与金属、非金属底材均有极强附着力。如钢、铝、混凝土、木材、玻璃钢、聚氨酯泡沫等。●对温湿度不敏感，施工时受环境温度、湿度影响小。●耐候性、耐老化性能好，高低温稳定性强，可在120℃下长期使用，可承受350℃的短时热冲击。●jn-101聚脲涂层有优异的物理化学性能。如抗拉强度、撕裂强度、冲击强度、粘接力、低温韧性、绝缘强度、延伸率、耐磨性等。●涂层连续、致密、无接缝、无针孔，美观实用。●优异的防水、装饰、防腐、防湿滑功能。●使用成套设备进行喷涂，施工方便，效率极高，一次施工即可达到设计厚度要求，克服以往多次涂刷的弊病。●可根据使用要求，加入各种颜、填料，制成不同颜色和功能的涂层。可广泛用于各种领域和类型的防水防腐工程，最适用于以下工程类型：·高速铁路、隧道、混凝土铺筑路面的桥面防水·各种工业与民用建筑屋面工程的防水·工业与民用建筑地下工程的防水、防潮以及室内游泳池、消防水池等的构筑物防水；·地铁、污水处理场、垃圾掩埋场等市政工程防水；·水渠、水池等水利设施防水防腐。·运动场、体育场、跑道防水防腐。·工业储罐、大型构件防水防腐。·桥梁、停机坪、工业地坪、停车场等耐磨防水层。

反应喷射成型设备：宏源公司采用国外进口先进喷涂设备，该设备采用液压驱动，输出量大，工作压力高、压力波动小，电加热功率大温度控制准确，原料计量精度高，可喷涂高质量涂层。	技术参数： 最大输出量:24磅/分（10.8公斤/分（1公斤/分）最大工作压力: 3500psi（241B 0cps电源:60安，3×220伏，50周。38安，3×

60公斤外形尺寸: 高119厘米，宽102厘米，深

●机械自清洗喷枪　　●气动搅拌器、电加热器装置和上料泵等辅助设施工具。
底材处理(涂布专用底涂胶)●施工前，底材上的渣子和杂物要尽量清理干净，可使用吸尘器进行清理。●修整底材表面的存在的缺陷。对不同的底材均可采用相应的配套材料修补表面孔洞、裂缝等缺陷，为形成一个光滑、平整、美观的涂层做好必要的准备。●创造漆膜需要的表面粗糙度，使喷涂时有良好的附着基础；特殊表面可做相应的抛丸、喷砂处理。●增强涂层与底材的配套性和相容性。施工应根据实际现场的情况设计的施工工艺和方案进行喷涂施工。对于异形结构和薄弱位置应预先进行加强喷涂。喷涂的整体施工应尽量在4h内完成，如超过4h，应打磨增强层，刷涂或喷涂一道层间黏合剂，20min后再施工聚脲涂层。施工聚脲涂层时，要保证涂层均匀，符合设计或施工要求。注：具体工程部位不同，所用材料规格和施工工艺也有所差异，详细施工方法或

本产品的漆膜颜色是白色，耗漆量是6-8（㎡/kg），耐碱性是10%（（96h）），固体含量是85（%），耐水性是佳，表干时间是0.5（h），品牌是艾蒂，液态类型是反应型，产地是广东惠州，储存期是1年，外观是液态，单件净重是200（kg）