

桥梁防腐防水材料/桥面防水涂料/

产品名称	桥梁防腐防水材料/桥面防水涂料/
公司名称	湖北荆狮防水材料工程有限公司
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:1 (m ² /kg) 耐碱性:400 ((96h))
公司地址	湖北武汉市三眼桥工业园
联系电话	4008 400 336-15337141731 15337141731

产品详情

产品名称:阳离子乳化沥青防水胶乳

产品说明:

一、概况：本产品是由多种表面活性剂及阳离子页岩抑制剂及一定范围软化点的沥青经特种工艺加工而成。其微米级的带正电的沥青微粒极易吸附在带负电的固体颗粒上，参与泥饼的形成，提高泥饼质量，其微粒及阳离子页岩抑制剂可以进入井壁微裂缝中，产生粘附及相互聚集，从而起到封堵、桥接、防膨、防塌、降失水及保护油气层作用。可用于钻井泥浆和油水井堵水调剖。

二、适用范围：本产品适用于所有水基钻井液体系，适用于所有井型的油气开发井，不能用于探井，可用于不同温度地层的堵水调剖。

三、用法和用量

可均匀按循环周直接加入循环泥浆中。推荐加量为循环泥浆量的1.0%~2.0%。

使用注意事项：

(1) 每桶必须一次用完，最好直接在加重泵上或泥浆罐上加入，不准倒入地坑、用齿轮泵或潜水泵抽入，否则易堵塞泵体。

(2) 若用齿轮泵或潜水泵从包装桶直接抽入，需用泵先抽少量水后再抽该产品，在加完该产品后需再用水将泵洗干净，以免产品吸附在泵及管线中。

(3) 该产品在存储较长时间后，在包装桶的上部可产生约1cm厚的结皮，这属于正常现象，不是破乳。通过滚动或搅拌即可将其搅拌均匀。四、包装和贮存 采用聚乙烯塑料桶包装，每桶净质量50公斤；长途运输可采用铁桶包装，每桶净质量200公斤。

贮存于阴凉、干燥、通风处。保质期为1年。

湖北荆狮防水材料公司网址：www.boshengfs.com www.hbjsfs.com

本产品的漆膜颜色是灰色，耗漆量是1 (m²/kg)，耐碱性是400 ((96h))，固体含量是50 (%)，耐水性是不透水性，表干时间是3 (h)，品牌是荆狮牌，液态类型是溶剂型，产地是武汉，储存期是12个月，外观是塑料桶，单件净重是50 (kg)，规格是50，用途是防潮防渗防水，材质是沥青