

防爆挠性连接管BNG DN20 防爆软管 设备连接管

产品名称	防爆挠性连接管BNG DN20 防爆软管 设备连接管
公司名称	乐清市和欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 用途:穿线 厂家(产地):浙江乐清
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇华东村（华东车站旁）
联系电话	0577-61676866

产品详情

防爆挠性连接管：适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

防爆挠性连接管由活接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；

活接头由不锈钢制作，或优质碳素钢电镀处理；

内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；

具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点；

螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工，如npt螺纹、英制以及公制螺纹等；

防爆挠性连接管长度，常规供货有300mm、500mm、700mm、1000mm可供选择，也可根据用户需求定制其它长度；

本产品的材质是橡胶，用途是穿线，厂家(产地)是浙江乐清，公称内径是15-100（mm），壁厚是2-12（mm），长度是700（mm）