进口有机硅木材防水剂_可涂型（防腐防裂保护剂）

产品名称	进口有机硅木材防水剂_可涂型（防腐防裂保护剂）
公司名称	上海硅基化工有限公司
价格	42.00/公斤
规格参数	规格:4L,20L 不透水性:是 断裂伸长率:否（%）
公司地址	上海市金山区松隐镇后岗村5041号115室
联系电话	86 021 65310355 18917853796

产品详情

规格	4L,20L	不透水性	是
断裂伸长率	否（%）	材质	有机硅
产地	中国	等级	1
抗弯强度	——	抗压强度	——
拉伸强度	——	品牌	道康宁
撕裂强度	——	形态	液体
形状	液体	防水产品类别	木材保护剂

产品特性

本产品渗透结合力强，无涂层膜，不改变原有外观。使用本产品后可在木制品上涂饰油漆。

滋润木质纤维，保持木质稳定的含水率，防湿性能优异。防止开裂、翘边、发霉、发黑、生虫、腐烂等。

具有优异的抗紫外线及耐高温、耐冰冻、耐酸碱能力。

环保产品，无毒性。高效保护、寿命长久。

适用范围

应用于原木、防腐木、竹、各类人造木制品的栈道、甲板、栅栏、地板、墙板、龙骨、线条的防潮、防开裂、防变形保护处理。

适用于文物建筑、庭院建筑、居室家具及工艺品等防潮、防开裂、防变形保护。

使用方法

基材表面清洁干燥、无污渍。喷、涂、浸泡等方式一至二遍均匀涂布，表面充分吸收至湿润状态。（如采用浸泡单次时间在一分钟内），如需重复处理，则在第一遍涂布尚未表干时进行。

不湿水自然风干即可，24-48小时完全固化即可产生优异的斥水效果。

每公升使用最大面积未12平方米（具体视基材的密度决定最终用量）。

注意事项

密闭保存18月。