

混凝土防水剂/水泥防水剂/硅基防水渗透剂高效型

产品名称	混凝土防水剂/水泥防水剂/硅基防水渗透剂高效型
公司名称	上海硅基化工有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	规格:4L/20L 不透水性:是 断裂伸长率:否(%)
公司地址	上海市金山区松隐镇后岗村5041号115室
联系电话	86 021 65310355 18917853796

产品详情

规格	4L/20L	不透水性	是
断裂伸长率	否(%)	材质	化工
产地	美国	等级	1等
抗弯强度	无	抗压强度	无
拉伸强度	无	品牌	道康宁有机硅
撕裂强度	无	芯材	pc
形态	液体	形状	液体
防水产品类别	水泥混凝土		

产品特性

防水、防霉、防污，表面无涂层膜、不变色。

具有抗紫外线、耐冰冻、耐高温、耐酸碱能力。

深层渗透结合力强，能弥补基材细小裂缝，不堵塞毛细孔，具有透气性。

环保产品，无味无毒。延长基材在恶劣环境下的使用寿命。

适用范围

应用于混凝土、水泥、陶泥、瓷砖、石膏、砖瓦及各类保温材料等制品的防腐防水表面处理。

适用于桥梁结构、港口码头、机场停机坪、高速公路的路面、立交桥、停车场、库房、冷库及建筑内外墙和地面(包括墙面地面砖及砖石)、隔墙、屋面、水池及景观造型等防腐防水。

使用方法

基材表面清洁干燥、无污渍。喷、涂等方式一遍均匀涂布，表面充分吸收至湿润状态。

不湿水自然风干即可，12-24小时完全固化则形成优异的斥水效果。

每公升使用最大面积未10平方米（具体视基材的密度决定最终用量）。

注意事项

密闭保存24月。