

昆山拓正雕铣机

产品名称	昆山拓正雕铣机
公司名称	昆山拓正精密机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昆山拓正 型号:TZ-650
公司地址	昆山市玉山镇北门路3232号3栋
联系电话	13773199619

产品详情

销售联系人：王经理/13773199619

使用范围：适用于塑料模具业、五金模具业、雕刻模具业、汽车工业等模具、产品的加工。最佳的电极加工机床，最适合于铜电极的铣削、雕刻加工。使电极的加工到达最快、最精、最光、最亮。增加一定的防护装置也可用于加工石墨电极。

小五金模具零件的加工利器，用于精密小钢模、小五金模、眼镜模具、手表、拉链、商标、玩具、工艺品等的模具及产品加工。

可用于各类铝材等零件的精密加工。用于手板制作，加大的z轴行程确保可加工各种玩具及电器机壳手板。底座高刚性设计：

底座采用多层肋骨蒲强的超强刚性箱式设计，在重负载及高速加工时，将机体产生的变形减至最低，确保定位精度和运动直线度永远在精确度规格范围内。龙门式结构：

龙门式结构，具备极好的对称性和极佳的刚性，超宽的立柱和横梁，确保不产生凹陷变形，稳定加工中的振动，内部采用高低劲配合的网状架构，在刚性与重量间达到完美平衡。

特殊配置：对刀仪 真空吸盘 伞型刀库 (bt30/12t) 直排式刀库 (bt30/8t) bt30电主轴
石墨加工水帘及过滤系统 新代控制系统 fagor 8055控制系统 西门子808/828系统

项目 单位 ydx-650 三轴行程 600*500*250 工作台尺寸 (l*w) mm 600*500 最大负荷 (kg) mm 350
主轴马达功率 (kw) mm 4kw 三轴马达功率 (kw) mm 0.85*0.85*0.85 主轴转速 (rpm) 24000 主轴规格 er25
三轴快速移动 (m/min) mm 10 切削进给速率 (mm/min) rpm 1-10000 定位精度 (mm) $\pm 0.003/300$
重复定位精度 (mm) m/min ± 0.004 龙门宽度 (mm) m/min 760 电源需求 (kva) 8 气压需求 (kg/cm²) mm
 ≥ 6 外形尺寸 (l*w*h) mm 1750*2300*2150 机床重量 (kg) 3000

