

# 厂直供无线采暖加热器PCB电路板

产品名称	厂直供无线采暖加热器PCB电路板
公司名称	东莞市荃虹电子有限公司
价格	1.30/PCS
规格参数	阻焊:綠油 双面:FR-4 表面处理:沉金
公司地址	广东省东莞市常平镇常平大道志兴1001
联系电话	0769-83556180 18948610498

## 产品详情

板材：

1. 建滔kb a级 白芯料 国际a级料 成品板厚公差 $\pm 10\%$
2. 单面kb纸板，防火料

二，钻孔：

1. 槽孔制作要求允许正公差，宽度 $+0.1/-0$ mm,长度 $+0.15/0$ mm,槽孔保持平整，保持直.
2. 板内npth孔径公差：正公差 $+0.05/-0$ mm，孔位置精度要求为 $\pm 0.05$ mm，周围綠油开窗单边 $0.05$ mm
3. 其他孔径公差为：pth孔为 $\pm 0.075$ mm，npth孔为 $\pm 0.05$ mm：位置公差 $\pm 0.05$ mm

三，线路：

1. 断线不允许补银油.
2. 线宽设计线粗的 $\pm 15\%$ ，线路缺口不超过线宽的 $1/3$ ，长度不超过 $5$ mm,每pcs允许有 $1$ 处缺口.
3. 孔铜厚度要求：切片检查，最小 $18\mu\text{m}$ ，平均铜厚 $25\mu\text{m}$ 以上
4. 过孔单边焊环最小保留 $0.05$ mm以上（包含via孔）

四，綠油：

1. 油墨平整，绿油修补用绿油并且高温烘烤
2. 过孔除非客户指定另有要求，否则一律按盖油处理
3. 板面轻微客户允许情况分开包装

#### 五，字符：

1. 字符清晰可辨.
2. 空心字符不回油.
3. 添加我司ul标记 e254361（根据客户指定要求添加）

#### 六，外形：

1. v-cut要求上下刀对准度 $\pm 0.1\text{mm}$ ，深度适合手工分板
2. 板边要求有光学点
3. 锣板公差 $\pm 0.13\text{mm}$
4. 模冲公差 $\pm 0.1\text{mm}$

#### 七，表面处理要求：

1. 喷锡板 锡面平整光亮
2. 沉金板 金面平整光亮 金板金厚达到2 以上
3. osp板 osp膜厚度为 $0.2\sim 0.5\mu\text{m}$

#### 八，导通性，

1. pcb板100%测试ok,样板飞针测试

#### 九， 包装，

真空包装，附防潮珠

1.0mm厚度以上每包25set，1.0mm厚度以下每包50set，并显示数量且每包贴rohs标签。

所有产品采用空白纸箱

#### 十，服务

1服务理念：以客户为中心，承诺说到做到.

2.服务标准：符合is09001 2008国际质量体系认证标准，服务客户想要.

3.服务准则：贴心服务 专业技术 迅速响应。

4.服务内容：设立24小时电话服务 客户疑难问题解答以及其他要求服务 定期向客户了解产品的使用情况.