

## 厂家供应X光机，型号齐全可定制，欢迎来电咨询

产品名称	厂家供应X光机，型号齐全可定制，欢迎来电咨询
公司名称	福州拓巡电子设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:拓巡 型号:tx-5030
公司地址	福建省福州市台江区大利嘉城北楼1924
联系电话	18144009168

## 产品详情

功能介绍：

图像处理系统：

x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器 (单能量)，12bit深度

显示器 高分辨率17英寸液晶显示器

彩色图像显示 24位真彩色显示

边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强 图像细节更加清晰

高穿透显示 提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。

低穿透显示 提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。

放大镜 局部放大功能

增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉 显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理

图像复原 图像显示恢复到最初状态

图像存储 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

## 使用环境：

工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压 220vac(± 10%) 50 ± 3hz

功率损耗 1.0kw (最大值)

噪声级 <55db

## 技术参数：

- 1、参数全面领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。
- 2、一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。
- 3、节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。
- 4、环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。
- 5、动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

## 产品参数：

通道尺寸 500 (宽) × 300 (高) mm

传送带速度 0.22m/s

传送带额定负荷：50 kg

分辨力：直径0.0787 mm金属线

空间分辨力：水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力：直径0.254 mm

穿透力：8 mm钢板

胶卷安全性：对iso1600胶卷安全

泄漏剂量：<0.05 μ gy/h

x射线发生器：

射线束方向：底照式

管电流：0.4~0.5ma（可调）

管电压：80 kv（可调）

射线束发散角：60°

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%