

GJC4智能甲烷传感器

产品名称	GJC4智能甲烷传感器
公司名称	济宁永泰工程矿山设备有限公司
价格	111.00/件
规格参数	品牌:永泰 型号:齐全 规格:标准
公司地址	济宁市高新区
联系电话	0537-2379693 18854712673

产品详情

济宁永泰公司成立于2002年,公司注册资金1000万元,公司有完整的研发团队,拥有员工1000多人,专业技术人员近200余人,占地300000平方米,有6大车间公司资质齐全,具有完整的生产线!

甲烷传感器是我公司为您提供最优质最贴心的产品

甲烷传感器用途:

度甲烷传感器主要用于监测高瓦斯煤矿井下环境气体中的瓦斯浓度,是煤矿预防瓦斯事故的重要设备。

它所谓特点:

- 1.采用热催化元件与热导元件结合测量方式,克服了单一元件测量过程中的不稳定现象
- 2.测量范围可达 100%ch4
,整机采用新型单片微机和高集成数字化电路,设计有多重抗干扰措施,通过电磁兼容相关实验
- 3.具有性能稳定、测量精度高、响应速度快、遥控调校、断电控制、故障自检、结构坚固、易使用易维护等特点

低浓度甲烷传感器主要参数:

工作电压: 9 ~ 24v dc

测量范围: 0 ~ 100.00%ch4

测量精度：0.00 ~ 1.00%ch4 ± 0.10%ch4

1.00 ~ 3.00%ch4 真值的 8%ch4(相对误差)

3.00 ~ 4.00%ch4 ± 0.30%ch4

4.00 ~ 40.00%ch4 真值的 8%ch4(相对误差)

40.00 ~ 100.00%ch4 真值的 10%ch4(相对误差)

元件检测反应速度： 20s

调校周期：不小于 15 天

使用寿命：1 年

报警方式：二级间歇式声光报警, 85db(声强) ,能见度 >20m(光强)

报警点范围：0 ~ 4%ch4 连续可调

采样方式：扩散式

济宁永泰工矿设备是你最近的捷径,最坚实的后盾,最贴心的朋友

销售经理：王俐联系电话：18854712673 0537-2379693

qq：2860847258

邮箱：18854712673@163.com