

# 斜风井防爆门型号

产品名称	斜风井防爆门型号
公司名称	山东永泰工矿设备股份有限公司
价格	145.00/件
规格参数	品牌:永泰 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	山东济宁任城区金宇路12号
联系电话	0537-2379693 18854720136

## 产品详情

曾经在中国刮起一阵韩流，这股韩流的强劲是自从韩流进入中国以来最强的一次，而这股韩流只因起源一部韩剧《来自星星的你》，一部韩剧在中国的影响力从国家领导人（在主席出访韩国时，曾在演讲中提过）到平民百姓无人不知！仅这一部电视剧在网上的点击率达到20多亿次。而韩剧之所以这么吸引人的眼球是因为他们在剧中有时尚元素，有俊男美女，有一流的制作团队，正如我们山东永泰一样，我们也是精心制作每一件产品，从前期的订单到中期的制作以及到后期的售后服务，我们都是在力求达到您的满意！希望我们的这份真诚的态度能打动您！那么我给大家说下咱的防爆门的内在元素

### 1、安装要求：

斜风井防爆门安装时,依照安装方法,安装后应铅直平整,开启灵活。然后将防爆门关闭,将挡杆放置在门框两侧的固定架上,并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。

### 2、安装方法：

- (1) 先整理并测量巷道口的宽度和高度,保证防爆门整体（包括预埋件）放入。
- (2) 将两扇门平放在地面,整理好两门中间的密封橡胶板,用螺栓将两门固定好,即待安装。
- (3) 将方向调正,保证防爆门只能向外开,然后将两扇门同时用力立起在井口。
- (4) 调整后,用木撑将整体门固定。
- (5) 按井口设计开始砌墙固定。
- (6) 墙体凝固后,将防爆门关闭,将挡杆放置在门框两侧的固定架上,并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米,即可正常使用。

### 3、维护方法：

- (1) 凡有防锈料脱落或碰掉处均应随时补涂。
- (2) 密封橡胶条如有损伤或脱胶应及时更换或粘接,密封条更换期为2年左右。
- (3) 门枢转动部分如有锈蚀应清洗干净并应重新涂油。

说明：防爆门的运输应采用必要措施防止变形，防爆门的门框安装要与采矿装也密切配合，严防变形，门框与门扇的配合力求紧密门框中柱后部加胶皮防止漏风；合页安装时加油润滑要保证灵活，防止锈死逼劲；防爆门全部应涂红色樟丹，再涂黑色油漆，我们也可根据您提供的参数来给您量身打造。

销售助理：孙情      联系电话：18854720136 0537-2379693

qq：2760901302      邮箱：18854720136@163.com