

# 供应红色环保耐高温200度硅胶管

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应红色环保耐高温200度硅胶管           |
| 公司名称 | 广州市硕安绝缘材料有限公司              |
| 价格   | .65/米                      |
| 规格参数 | 品牌:硕安<br>型号:齐全<br>阻燃性:vw-1 |
| 公司地址 | 广州市番禺区大石石中一路74号            |
| 联系电话 | 020-22868892 13924269049   |

## 产品详情

硅橡胶套管,硅胶管,透明硅胶管,高透明硅胶管,真空管,彩色硅胶管,白色阻燃硅胶管,绿色硅胶管,黑色硅胶管,白色硅胶管;灰色硅胶管;棕色硅胶管;黄色硅胶管;蓝色硅胶管;红色硅胶管;红色硅胶套管,紫色硅胶套管,紫色硅胶管,淡色硅胶管,金色硅胶套管,金色硅胶管,各种颜色硅胶管,厂家直销硅胶管,直销硅胶套管,厂家销售透明硅胶管,夜光硅胶管,黄色夜光硅胶管,蓝色夜光硅胶管,渔具硅胶管,灯光硅胶管,电器硅胶管,

cx--tt4000系列硅橡胶套管采用优质硅橡胶,经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护、非常适用饮水机和咖啡壶的输水管,特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。

点: 连续使用温度-60 ~ 200 ; 柔软、耐电弧、耐电晕;  
产品符合欧盟rohs指令,有食品认证; 可根据客户要求订制各种规格。

标准颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色,可按要求生产其他颜色。

| 性能特性 |      |      |
|------|------|------|
| 性能   | 测试方法 | 性能指标 |
|      |      |      |

|             |           |                      |
|-------------|-----------|----------------------|
| 介电强度(kv/mm) | gb/t 1408 | 18                   |
| 体积电阻率( .cm) | gb/t 1410 | 1 × 10 <sup>14</sup> |
| 拉伸强度(mpa)   | gb/t 1040 | 3.5mpa               |
| 断裂伸长率(%)    | gb/t 1040 | 210                  |
| 阻燃性(指阻燃产品)  | gb/t 2408 | fv-1                 |

wst-260管(硅橡胶套管)产品规格

| 规格  | 内径公差<br>(mm) | 成品壁厚及耐压    |            |            |            | 标准包装(米/袋) |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|     |              | 2500v(mm)  | 4000v(mm)  | 6000v(mm)  | 7000v(mm)  |           |
| 0.8 | 0.8 ± 0.10   | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200       |
| 1.0 | 1.0 ± 0.10   | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200       |
| 1.5 | 1.5 ± 0.10   | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200       |
| 2.0 | 2.0 ± 0.10   | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100       |
| 2.5 | 2.5 ± 0.10   | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100       |

|     |                 |                |                |                |                |     |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 3.0 | $3.0 \pm 0.10$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 100 |
| 3.5 | $3.5 \pm 0.10$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 100 |
| 4.0 | $4.0 \pm 0.10$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 100 |
| 4.5 | $4.5 \pm 0.10$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 100 |
| 5.0 | $5.0 \pm 0.20$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 5.5 | $5.5 \pm 0.20$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 6.0 | $6.0 \pm 0.20$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 6.5 | $6.5 \pm 0.20$  | $0.5 \pm 0.10$ | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 7.0 | $7.0 \pm 0.20$  | -              | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 7.5 | $7.5 \pm 0.20$  | -              | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 8.0 | $8.0 \pm 0.25$  | -              | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 9.0 | $9.0 \pm 0.25$  | -              | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 25  |
| 10  | $10.0 \pm 0.25$ | -              | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 50  |
| 11  | $11.0 \pm 0.30$ | -              | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 25  |

|    |                 |   |                |                |                |    |
|----|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|
| 12 | $12.0 \pm 0.30$ | - | $1.0 \pm 0.15$ | $1.5 \pm 0.20$ | $2.0 \pm 0.25$ | 25 |
|----|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您与您建立友好合作关系！谢谢！