

# 原油高温助排剂

产品名称	原油高温助排剂
公司名称	东营市兴盛环保科技开发有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:广贸 型号:gmh-3
公司地址	山东省东营市西城区西三路石油慧谷
联系电话	18860630270

## 产品详情

### gmh-3高温助排剂

#### 一、gmh-3高温助排剂的简介

gmh-3高温助排剂是一种提高油层排液能力，减轻地层伤害，提高采收率为一体的高效油田化学助剂。具有较低的表面张力和较好的发泡性能，从而达到改善油层性质，提高原油产量的目的。该产品广泛用于油田泡沫冲砂、泡沫洗井、泡沫调剖、封汽窜等施工，还可用于蒸汽吞吐井的前置液，降低稠油粘度，提高稠油产量。

在油田压裂、酸化作业中，入井液要在作业完成后迅速、彻底地排出地面，才能不会对地层造成二次污染，达到增产增注的目的。但往往由于作业后的残液表面张力过高而无法彻底排出，加入助排剂能有效地降低表面张力，增加界面活性，有利于入井液迅速彻底地返排。另外，在入井液中加入助排剂，能有效地降低界面张力，从而有利于入井液的顺利注入。

#### 二、gmh-3高温助排剂的主要技术指标

项目	技术指标
外观	黄色或淡黄色液体
密度（20℃，g/cm <sup>3</sup> ）	0.87-0.92

ph值	9-11
水溶性、酸溶性	无浑浊、无沉淀
界面张力 ( m n/m )	3-5
表面张力 ( m n/m , 0.2%水分散体系 )	19-28

### 三、gmh-3高温助排剂的使用方法：

在配制压裂液或酸液时，按设计要求把助排剂直接配入压裂液或酸液中。

### 四、gmh-3高温助排剂的用途：

压裂、酸化作业中，在压裂液及酸液中加入助排剂，能迅速、高效地降低界面张力，增加界面活性，有利于入进液的顺利注入和迅速、彻底返排。

公司名称：东营广贸石油技术服务有限公司

联系人：张强

固定电话