

WHC减速机-东迈WHC减速机现货供应

产品名称	WHC减速机-东迈WHC减速机现货供应
公司名称	德州东迈减速机有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:东迈 型号:WHC 规格:250
公司地址	山东德州开发区升源路318号
联系电话	0534-2181009 18266110333

产品详情

whc减速机-whc减速机-东迈whc减速机现货供应<http://www.china-dongmai.com>

whc减速机符合部颁标准jb2318-79，达到标准化、系列化的要求。whc减速机适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种机械设备的减速传动。whc减速机输入功率范围在0.4-163kw之间；输入扭矩在11-2600kgf·m之间，输入轴转数一般不大于1500转/分；whc减速机高速轴可正反两向运转；whc减速机工作环境温度低于0℃时，起动前润滑油必须加温到0℃以上。

whc减速机原理

whc型圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆，蜗轮齿形与蜗杆相共轭的圆弧，由于蜗轮与蜗杆是凸凹啮合，在啮合区的绝大部分综合曲率半径大，因而降低了齿面应力，增加了齿面强度，提高了承载能力，同时该齿形合理地减薄了蜗杆齿厚，增加了蜗轮齿板厚，因而蜗轮齿板抗弯强度增大，传递能力增大，还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在40°~90°之间，容易形成液体润滑，齿面间摩擦系数小。

whc蜗轮蜗杆减速机，whx蜗轮减速机，whs蜗轮蜗杆减速机，wht蜗轮蜗杆减速机 whc蜗轮蜗杆减速机符合部颁标准jb2318-79，达到标准化、系列化的要求。whc蜗轮蜗杆减速机适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种机械设备的减速传动。本whc蜗轮蜗杆减速机输入功率范围在0.4-163kw之间；输出扭矩在11-2600kgf.m之间，输入轴转数一般不大于1500转/分；高速轴可正反向运转；whc蜗轮蜗杆减速机工作环境温度为-40℃-45℃；当工作环境温度低于0℃时，起动前润滑油必须加温到0℃以上。

1、减速机的型号，包括减速器的系列号、中心距、传动比及装配型式。

减速器型号中的“w、h、t、x、s、c”分别为“蜗、弧、通、下、上、侧”的汉语拼音字头，组合为：

wht - 蜗杆可以在蜗轮之下、之上、之侧的通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速机；

whx - 蜗杆在蜗轮之下的圆弧齿圆柱蜗杆减速机；

whs - 蜗杆在蜗轮之上的圆弧齿圆柱蜗杆减速机；

whc - 蜗杆在蜗轮之侧的圆弧齿圆柱蜗杆减速机。