

原装德国BECKER贝克真空泵碳片 碳精片 风泵碳片

产品名称	原装德国BECKER贝克真空泵碳片 碳精片 风泵碳片
公司名称	深圳市扬程真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:贝克 型号:VT、DVT
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道下横朗新村95栋904室
联系电话	0755-66608568 18902859103

产品详情

原装德国becker贝克真空泵碳片

--	--	--

德国becker贝克真空泵碳片全系列供应：

vt系列4.8/4.40/4.16/4.0/3.6/3.4/3.40/3.3/3.25/4.25/3.1/4.1 kv3.100,becker贝克旋叶式真空泵/压缩机(无油润滑)dvt系列3.80/3.60/3.100/2.140/3.140/4.140,dvift-250/vtlf-250.

贝克真空泵碳片安装

一、贝克真空泵碳片的寿命跟 泵体光滑程度，使用环境，安装精度关系巨大，因此在安装前需对泵浦缸体进行抛光研磨，保证其曲面的光洁度。二、安装贝克真空泵碳片时,注意倒角方向千万别装反了,那样很快就会打碎碳片.三、定期保养气泵轴承,加注高温润滑油,如轴承损坏会导致意想不到的故障,后果严重四、贝克真空泵碳片属自润滑动，无需用油，同时碳片遇水会导致碳片的性能减弱，严重时容易折断，因此使用前要保证其干燥。五、泵浦进气口需要加装过滤装置，防止杂质灰尘进入泵浦加快碳片的磨损。六、贝克真空泵碳片的加工需要高精度来配合泵浦，粗糙度不能太高。七、安装时需要调整对泵浦零部件之间的间隙进行重新调整，防止间隙不断导致碳片与缸体进行摩擦碰敲。

本公司除供应全系列供应原装贝克真空泵碳片外还供应好利旺真空泵碳片，里其乐真空泵碳片，三津海真空泵碳片，嘉仕达真空泵碳片以及非标真空泵碳片订制。

好利旺真空泵碳片krx-1，krx-3，cbx-15，krx-5，cbx-25，krx-6，cbx-40，krx-7a，cbx-62，kra-8，kra-10，kra-12，kh-100，kh-200，kh-410，kz-200t，km41a，kd401-301。 贝克真空泵碳片vt4系列
t4系列 dt系列4,8,10,16,25,40； becker贝克kv2系列 dvt2系列60,80,100,140 becker贝克kv3系列
dvt3系列60,80,100,140； becker贝克vtlf系列 dtlf系列200,250,360,400,500

干式里其乐真空泵碳片vta系列：vta-80、vta80、vta-140、vta-100
vlt-40、vlt-25、vlt-15、vlt-10、vlt-60klt40、kta-80、kta-60/1、kta50、kta-100
vta-140、dlt40、dlt-15、dvt80、dta-140/zyb140f、tr-40、tr80dv(30)、tr-80/81、tr60/61、tr61d
v50、tr41dv(50)、dlt40 cltt141dv、clft-61d、clft-101

干式普旭真空泵碳片 sv1040-0722534079、sv1016、sv1025b

三津海真空泵碳片msv-88 msv-100 msv-140 msv-200msv-380 msv-400 msv-600 mtn-
v700gast嘉仕达真空泵碳片0523-101q 0823-101q 1023-101q
1423-101q同时我司提供真空泵碳片非标加工定制

95*43*4 63*36*4 40*24*3 真空泵碳片33*17*3 63*43*4 55*27*3 170*39*4 135*39*4 240*48*4 355*65*5 84*45*4
185*52*5 130*52*5 260*52*5 160*37*4 【定做各规格碳片】 85*47*4 89*39*4 55*39*4 60*31*4 60*18*3 95*48*4
195*58*6 95*50*6 85*48*4 100*52*5 160*38*4 190*24*4 215*52*5 230*45*6 200*35*4 230*40*5
41*32*4定做各种真空泵碳精片 66*35*4 95*38*5 120*40*5 147*56*7 162*51*7 230*58*8 230*40*8 294*78*10
35*17*3.5 48*22.5*3.5 77*31*4 77*25*4 36*32*4 66*36*4 94.7*43*4 63*3.6*4 98*36*4

本产品的加工定制是是，品牌是贝克，型号是VT、DVT，适用范围是贝克真空泵，产品别名是贝克真空
泵碳精片，规格是VT3.3,VT4.8,VT3.6,VT3.10/4.10,VT4.16/VT3.16/DT3.16/DT4,VT3.25/VT4.25,VT3.40/VT4.4
0,KVT/DVT3.80/2.80/3.60,KVT/DVT2.140/3.140/4.140,KVT/KDT3.100/DVT3.100,VXLF250,DVLFT250,VTLF25
0/VTLF500，耐磨系数是1.2，润滑方式是自润式，材质是石墨