

渣浆泵厂家直销零售常胜

产品名称	渣浆泵厂家直销零售常胜
公司名称	景县常胜橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:常胜 型号:872 材质:钢板
公司地址	河北省衡水市景县宁武路北、碧水蓝天酒店对过
联系电话	03184365655 15031830259

产品详情

金牌卖家，感恩回馈广大新老客户，厂家直销，质量保障一年，7天无理由退货，
!!!厂家专供批发零售，厂家长期供货加工定制，您还在等什么!!

我厂生产各种型号渣浆泵，厂家直销 景县常胜橡塑制品厂

要使泵能安全运行，寿命长，必须注意日常的维护，维护保养应注意以下几个方面：

1，轴封的维护：

要定期检测密封水压和水量，要始终保持少量清水沿轴流过，定期调填料压盖，检查填料并定期更换填料。轴封水压，轴封水量应符合上述（轴封检查）要求。装有机械密封的泵，长期不使用时，机械密封部分应加注满n46号机油，以防止机械密封部件生锈机内部橡胶失效。

2，叶轮的调整：

为了保证泵高效运转，就必须及时调整叶轮与前护板的间隙，调节叶轮间隙时首先停泵，松开压紧轴承组建的螺栓，应调整螺栓上的螺母，使轴承组建向前移动，同时用手转动轴按泵的转动方向旋转，直到叶轮与前护板摩擦为止，将前面刚拧紧的螺母放松半圈，再将调整螺栓上面的螺母拧紧，使轴承组建后移，此时叶轮与前护板间隙在0.5-1mm之间。调整后，在再次启动前须重新检查叶轮转动是否正常，轴承组建压紧螺栓是否拧紧，然后再次启动泵。

3，轴承润滑：

轴承组建在装配时，若装配正确，润滑油适量，维修及时，运转寿命会较长，维修人员应定期检修轴承组建，检查轴承机润滑油的情况，在运动中须定期添加或更换润滑油，间隙时间及注入的量与泵的转速，轴承规格，连续工作时间，泵的停开次数，周围环境和运转温度等许多因素有关，因此须逐渐累积经

验，合理及时的加注润滑油。

zj渣浆泵 景县常胜橡塑制品厂

zj渣浆泵简介

泵体泵盖及过流部件：该系列泵为卧式、垂直中形式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的金属内衬，内衬材质为高铬耐磨合金材料，内衬可一直用到磨穿为止，延长维修周期，降低运行成本。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。轴承组件：泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。

轴封（密封）：泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。传动方式：有v型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力耦合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中v型三角带传动有cl、cv、cr、zl、zv、zr传动。整体性能：泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术，以满足远距离输送。过流部件有多种金属可供选用，并且增加深度。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。

本产品的品牌是常胜，型号是872，材质是钢板，性能是耐腐蚀，原理是滚柱泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是52，叶轮数目是123，流量是51（m³/h），扬程是152（m），汽蚀余量是413（m），许过最大粒径是1254（mm），吸入口径是5121（mm），排出口径是1235（mm），规格是324