

# 固体硅橡胶与不锈钢金属等热硫化粘接，强度和效果为目前国内佳

产品名称	固体硅橡胶与不锈钢金属等热硫化粘接，强度和效果为目前国内佳
公司名称	上海亨越精细化工有限公司
价格	640.00/公斤
规格参数	型号:G3242 品牌:WACKER 粘合材料类型:橡胶类、金属类
公司地址	中国 上海市闵行区 上海市闵行区北翟路2000弄6栋
联系电话	86 021 62206355/61240235 13916014260

## 产品详情

型号	G3242	品牌	WACKER
粘合材料类型	橡胶类、金属类	有效物质	100 ( % )
剪切强度	5 ( MPa )	保质期	12 ( 个月 )
执行标准	ISO9001		

wacker g3242底胶（表面处理剂）的使用方法

### 一、使用要求：

对于硅橡胶与金属高温硫化粘接时,此时可以在金属表面使用g3242处理剂。

### 二、操作步骤：

1：必须去除金属表面的松散颗粒，表面应该干燥，去除油、脂或是其它污染物。表面的清洁可以使用酒精、丙酮或是低沸点的烃类溶剂清洗。

2：最好用毛刷将底涂g3242涂上薄薄一层（涂覆量可以控制在25-50g/m<sup>2</sup>），也可以用喷涂或浸渍的方法。

3：由于g3242对潮气十分敏感，浸渍浴应做防潮（空气中的）保护。且容器只能短期的打开，用过的胶不能再倒回容器中。

4：涂好底胶后建议在室温下干燥胶层1-2小时，或用烘箱以

80-100 烘干10-30分钟可以减少干燥时间，

5：在干燥或烘干过程结束后，应立即注入硅橡胶。