

德国德图testo 177-H1温湿度记录仪 原装，假一赔百

产品名称	德国德图testo 177-H1温湿度记录仪 原装，假一赔百
公司名称	深圳市共赢电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:温度记录仪 品牌:TESTO/德图
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰宝安大道8216号荣泰园二区B区1栋517房
联系电话	0755-33513989 18025333661

产品详情

testo 177-h1电子温湿度记录仪，4通道，带内置传感器和外接温度探头插口，包括扣件和出厂报告。

testo 177-h1温湿度记录仪产品介绍：

敏感产品在生产和存储过程中对环境条件有严格要求。testo 177-h1温湿度电子记录仪能长时间有效地测量并存储读数。此记录仪可外接表面、浸入式和空气探头，可用于无间断测量露点。

testo 177-h1优点一览：

湿度探头响应快且长期稳定可通过标定液套装标定湿度探头通过红外打印机、pc或笔记本电脑归档数据湿度传感器长期稳定测量与表面温度探头测量的温度值间的露点多种适用于粉尘、高湿度或腐蚀气体环境的保护帽储存高达48,000个读数4通道：内置%rh, ° c td 外接 ° c1 x 内置的 %rh/ ° c/ ° ctd +1 x 外接的 ° c

订货号：0563 1775

ntc探针图片说明订货号

浸入/插入式探头，6m电缆，ip67 量程 -35 到 +80 ° c

有撕拉带的管道探头，适用最大管径75mm，最大承受温度+75 ° c，ntc量程-50到+70 ° c

精确的插入/浸入式探头，电线1.5m，ip 67量程-35 到 +80 ° c

固定式探头，带铝质保护套，ip 65量程-30 到 +90 ° c

墙面探头，例如，检测墙体是否损坏量程 -50 到 +80 ° c

柱状探头, ip 54 量程 -20 到 +70 ° c

空气探头
图片说明订货号

高效的ntc空气探头量程 -50 到 +125 ° c

食品探头
图片说明订货号

食品探头(ip65)，不锈钢制造，pur电缆耐温+80 ，
连接插头ip54 量程 -50 到 +150 ° c

刺入式食品探头，ntc,带特殊手柄，ip65，加强电缆(
pur)，防烘烤 量程-25到+150 ° c

冷冻食品探头，ntc,螺纹设计（包括插件电线）（手
柄最大耐温+70 ° c）量程-50到140 ° c

其他探头
图片说明订货号

螺纹探头，m6螺纹，ip 54
，测量难以到达的区域量程 -50 到 +80 ° c

表面探头

图片说明订货号

表面探头量程 -50 到 +80 ° c

图片说明订货号

testo 575打印机使用的热敏打印纸（德图专利）6卷，能直接使用

0554 0561

备用热敏打印纸(6卷)(测量数据可保存长达10年)

0554 0568

备用热敏打印纸(6卷)

0554 0569

testo 575快速打印机，包含1卷热敏打印纸和电池（红外打印机，带图表功能）

0554 1775

comsoft 3 - cfr 21 part 11comsoft 3 – 符合 cfr 21 part 11
的要求（包括，数据库，分析和图表功能，数据分析趋势线（不含接口））

0554 0821

comsoft 3专业版comsoft 3-专业的数据分析（包括数据库管理、表格及图表分析功能（不含接口））

0554 0830

以太网适配器以太网适配器，rs232-以太网包括软件驱动器，主要元件（推动网络间的数据通信）

0554 1711

testo 175/177适用的rs232插口，包括电脑扣件，pc连接线（请同时订购comsoft 3 – 专业版）

0554 1757

comsoft 4 – testo 177的基础软件，带usb插口（基础软件带图表功能，电脑扣件，pc连接线）

0554 1767

testo 175/177的usb插口，包含电脑扣件，pc连接线（请在订购comsoft 3-专业版同时购买）

0554 1768

comsoft 4 套装 - 基础软件，带rs232插口，适用于177(基础软件带图表功能，电脑扣件，pc连接线)

0554 1774

仪器箱，可装6台testo 177记录仪，testo 575打印机，testo 580数据采集器和附件

0516 1770

testo 175/177电子记录仪的扣件锁

0554 1755

testo 581警报信号输出系统，适用于testo 175/177（当超过界限时，将警报信号有效的传输至喇叭，灯，plc等）

0554 1769

电池, 3.6 v/1.9 ah 1aa(适用于 testo 175-t1/175-t2 和所有的testo 177 记录仪)

0515 0177

testo 580数据采集器，带usb，读数固定器，适用于testo 175/177电子数据记录仪

0554 1764

testo 580数据采集器，带rs232，读数固定器，适用于testo 175/177电子数据记录仪

0554 1778

不锈钢烧结帽，12 mm，螺纹连接于湿度探头(用于高风速或粉尘场合)

0554 0647

标定液套装，11.3%rh/75.3%rh，包括湿度探头适配器(用于快速标定湿度探头)

0554 0660

金属防护帽，用于12mm湿度探头(用于风速小于10m/s的场合)

0554 0755

特氟龙烧结帽，12mm，用于腐蚀环境度(高湿度（长期测量）、高风速场合)

0554 0755 存储容量技术参数

存储容量	48000
储存温度	-40 ~ +85 ° c
操作温度	-20 ~ +70 ° c
电池类型	锂电池
重量	130 g
尺寸	103 x 64 x 33 mm
量程类型 ntc	-20 ~ +70 ° c
分辨率	0.1 ° c
量程类型 ntc (外接)	-40 ~ +120 ° c
精度	± 0.2 ° c (-25 ~ +70 ° c) ± 0.4 ° c (剩余量程)

分辨率
量程湿度传感器
分辨率

0.1 °c
0 ~ +100 %rh
0.1 %rh

套装：

图片说明订货号

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是TESTO/德图，型号是testo177-H1