

耐高温硅胶和高温粘合剂，耐高温达300度以上。

产品名称	耐高温硅胶和高温粘合剂，耐高温达300度以上。
公司名称	上海微谱检测科技集团股份有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国伟路139弄2号110室
联系电话	4007007980 15370108296

产品详情

本公司只做化工技术服务（包括但不限于 配方分析、产品质检、材质检测、牌号分析，产品备案等），不生产不出售任何产品，具体检测流程、周期以及费用情况，请咨询工程师

一、pvc材料检测报告范围：

冲击性能、拉伸性能、密度、吸水性、耐磨性能、表观密度、摩擦系数、撕裂性能、热稳定性、水分含量、振动试验、盐雾试验、老化测试、表面电阻率、体积电阻率、击穿电压、介电常数、成分分析等检测项目。

二、pvc材料检测标准

表观密度G / cm³0.5-0.8断裂伸长率% 15-20

拉伸强度Mpa12-20邵氏硬度D型45-50

弯曲强度Mpa12-18吸水性% 1.5

弯曲弹性强度MpaMpa800-900维卡软化点 73-76

MSZ0430/2-1972MSZ - 0430/2 - 72地板砖材料的质量要求和检测pvc板KL类型产品

MSZ10194-1971装饰行业用的软化的PVC箔，质量要求和检测方法

MSZ11688-1963硬PVC塑料盘检测模式

MSZ0429-1972MSZ - 0429 - 72地板砖的质量要求和检测PVC板

MSZ0430/1-1972MSZ - 0430/1 - 72地板砖材料的质量要求和检测pvc板质量检测

MSZ10099-1963PVC座椅皮革:质量,检测和分级

MSZ7760/5-1982 (铬) PVC粉检测方法 . 粘度检测

MSZ7760/6-1982PVC粉末检测方法 . 污染和不用材料