

# OMRON 欧姆龙 限位开关 D4N-2125 全新原装

产品名称	OMRON 欧姆龙 限位开关 D4N-2125 全新原装
公司名称	宁波市江东新施多得电器商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:D4N-2125
公司地址	江东区宁穿路375号钧兴电子机电市场C区1排3号
联系电话	86 0574 56158858 13586528819

## 产品详情

### 控制器

保护结构*1		ip67(en60947-5-1)
寿命*2	机械	150万次以上 *5
	电气	50万次以上 ( ac250v 3a、电阻负载 ) *3 30万次以上 ( ac250v 10a、电阻负载 )
操作速度		1 ~ 500mm/s ( d4n-1120 )
操作频率		最大30次/min
接触电阻		25m 以下
最小使用负载 *4		dc5v 1ma 电阻负载 ( n标准 参考值 )
额定绝缘电压 ( ui )		300v
防触电保护等级		class ( 双重绝缘 )
污染度 ( 使用环境 )		污染度3 ( en60947-5-1 )
脉冲耐压 (en60947-5-1)	同极端子间	2.5kv
	异极端子间	4kv
	各端子和非充电金属部间	6kv
绝缘电阻		100m 以上
接点间隙		最小2 × 0.5mm速动型、最小2 × 2mm慢动型
振动	误动作	10 ~ 55hz 0.75mm单振幅
冲击	耐久	1,000m/s <sup>2</sup>
	误动作	300m/s <sup>2</sup>
条件短路电流		100a ( en60947-5-1 )
额定开放热电流 ( ith )		10a ( en60947-5-1 )
环境温度		-30 ~ +70 ( 不应结冰、结露 )
环境湿度		95%rh以下
质量		约82g ( d4n-1120 ) 约99g ( d4n-5120 )

注1. 上述值为初始值。注2. 一旦接点连接标准负载后，就不可用于连接更小容量的负载。否则可能导致接点表面粗糙，从而失去接触可靠性。\*1. 保护等级是根据(en60947-5-1)规格的测试法得出的。使用前务必在实际使用的环境、条件下确认其密封性。开关盒本体具有防尘、防油构造，但应尽可能保持头部在没有碎屑粉尘、油污、化学品的场所进行使用。否则可能导致过早磨损、损坏或故障。\*2. 耐久性的条件是使用环境温度 5 ~ 35 、使用环境湿度 40% ~ 70% rh。其他详细条件请另行查询。\*3. 使用环境温度为35 以上时，禁止使用2回路以上的3a ac250v负载。\*4. 这个值会因为开关频率、环境条件、可靠性等级等因素的影响而不同。请事先在实际负载上进行确认。\*5. 叉杆摆杆型的机械寿命为1,000万次以上。承诺

买家须知（请仔细阅读以下内容，拍下即代表同意本店观点）1.以上产品标价只是参考价或是批量价，因工控产品的价格波动较大，实体店同时经营，库存信息有时可能与实际数量有偏差或没货，为了不影响你的购买，详细价格和数量，请您在拍下产品前先通过旺旺与我联系，谢谢！2.宝贝大多为实物拍摄，因图片均为微距拍摄，无法显示真实大小,由于电子元件产地及生产年份和批次的不同，其本身打印的代码及字体颜色等均有可能不同，故实物与图片批号可能不一致,不影响使用。售后服务（请仔细阅读以下内容，拍下即代表同意本店观点）本店出售的产品均保证质量，因质量问题，货到三天内（以签收为准）可以退换.如使用过、上锡、客户操作失误或其它人为原因造成的损坏，不予退换，签收后三天内未提出产品质量问题的，视为认可，不再接受退换要求。如测试过程发现货物有质量问题请勿直接打款或评价，请您及时与我取得联系沟通.商品没有任何问题请在24小时内给予确认好评 谢谢！我们珍惜每一个好评，如果您有任何不满意，请先跟我们沟通，相信任何合理的问题都可以迅速给您解决。无任何沟通，贸然给出中差评，并不能解决任何问题。出现了问题，彼此之间多一份冷静和坦诚，请试着换位思考一下，相信任何问题都会迎刃而解的。我们欢迎这样中肯、宽容的顾客，相信我们能成为好朋友。

本产品的加工定制是否，品牌是OMRON/欧姆龙，型号是D4N-2125