日本欧姆龙开关ZE-N21-2微动开关ZE-N22-2原装OMRON限位开关

产品名称	日本欧姆龙开关ZE-N21-2微动开关ZE-N22-2原装OMRON限位开关
公司名称	上海修圣电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:ZE-N22-2
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548号4幢3011室
联系电话	13701787216 13868711616

产品详情

ze/zv/zv2、xe/xv/xv2系列行程开关

保护结构		
寿命＊2	机械	z
	电气	z□ ：50万次以上（ac
容许操作速度		柱塞型
容许操作频率	机械	
	电气	
额定频率		
绝缘电阻		
接触电阻		
端子温度上升		

耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min
	带电金属部与地线间	z□ ：ac2,000v 50/60hz 1min x□ ：ac1,500v 50/60hz 1min
	各端子与不带电金属部间	z□ ： ac2,000v 50/60hz 1min z□ ： ac1,500v 50/60hz 1min
振动	误动作	10～55hz 双振幅1.5mm ＊3
冲击＊3	耐久	1,000万次以上
	误动作	100m/s2以上 ＊4 50m/s2以上 ＊5
使用环境温度		-10 ～+80℃（不结冰）
使用环境湿度		一般型 ： 85%rh以下 密封型 ：95%rh以下

重量	约260～280g

注. 上述为初始值。＊1. 仅□e-n型为ip65、□e-q型为ip60。＊2.
耐久性的值是环境温度5～35°C、环境湿度40～70%rh时的值。 其他详细条件请随时查询。＊3.
动作限度位置中＊4. 仅限柱塞型、密封柱塞型、滚珠悬臂摆杆型、密封滚珠悬臂摆杆型。＊5.
仅限封闭滚珠柱塞型、密封封闭滚珠柱塞型、滚珠柱

本产品的加工定制是是，品牌是OMRON/欧姆龙，型号是ZE-N22-2，寿命是机械：1000万次以上电气：50万次以上（次），温度范围是-10～+80℃（不结冰）（℃），防护等级是IP65×1，额定电流是15（A），额定电压是250（V），产品认证是UL、CSA、CCC，适用范围是工业自动化设备控制领域