

CFJD-5电子风速表(低速) 低速风表

产品名称	CFJD-5电子风速表(低速) 低速风表
公司名称	北京鑫淼腾达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫淼 型号:CFJD-5
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

产品详情

cfjd-5电子风速表(低速): 矿用电子风速表矿用电子风速表煤矿用机械电子式风速表可充电矿用风速表: 北京鑫淼仪器专业供应cfjd25煤矿用电子式风速表, 属于新一代智能数字式风速检测仪表,采用进口高性能、新型微处理器, 对三段量程进行自动非线性修正, 具有示值准确, 稳定性好, 主要应用于煤矿井下通风测量。低速风表、中速风表、高速风表北京鑫淼仪器专业供应订购电话010-83728512。

一、矿用电子式风速表技术参数:

品名: 电子式风速表、矿用电子式风速表、煤矿风速表		
参数	cfjd5型电子式风速表(低速)	cfjd25电子式风速表(中高速)
风速范围	0.3~5米/秒	0.5~25米/秒
起动风速	0.2米/秒	0.4米/秒
基本误差:	0.2m/s	0.4m/s
工作电压: 3.7v; 工作电流: 30ma		
外形尺寸: 154×62×25(长×宽×厚); 重量: 120g		
执行标准q/ag02-2004和煤炭行业标准mt380-2007		
防爆标准: 符合gb3836.1及gb3836.4防爆规程, 防爆标志为“exibi”		

二、矿用电子式风速表特点: 1、矿用电子式风速表单片机控制, 薄膜按键, 示值数字直读。2、矿用电子式风速表体积小、重量轻、使用方便。3、矿用电子式风速表具有测量数据存取功能。4、电源: lr6普通5号干电池3节5、工作环境和湿度: 环境温度(0~40)/环境湿度0~95rh%三、矿用电子式风速表用途: 矿用电子式风速表, 分为cfjd5型电子式风速表(低速)和cfjd25电子式风速表(中高速)两种类型, 主要用途主要用于煤矿井下平均风速的测量。也适用于建筑、化工、纺织、粮食储藏、空气动力研究等其它场合的风速测量。防爆标志ecibl, 防爆类型属矿用本安型, 应用范围包括工业, 农业, 气象, 建筑, 矿山, 遂洞, 暖空调, 风机, 管道等各种场合通风等多方面风速测量。

我公司生产及销售：皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，品牌是鑫翥，型号是CFJD-5，类型是风表，测量范围是0，测量精度是0，测量对象是0，分辨率是0，风速是0（m/s），尺寸是0（mm），重量是0（kg），电源是0