

Q23XD-1.2二位三通先导电磁阀

产品名称	Q23XD-1.2二位三通先导电磁阀
公司名称	乐清市威斯汀气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XINHE 型号:Q23XD-1.2 材质:黄铜
公司地址	乐清市翁垟镇曙光村
联系电话	62801367 13868326679

产品详情

q23xd/q22xd电磁阀具有排气迅速、换向频率高、结构紧凑、外型小巧、动作灵敏可靠等优点，连接型式为板接式和管接式，两种方式都有常通和常闭型，其中管接式可单独用来控制气动执行元件，板接式常作为电控阀的先导阀使用

特点	
q23xd系列电磁阀是气压传动系统中的基础元件，它常被用作大流量换向阀的先导控制阀，故可称电磁先导阀，它也可以单独作为一个二位三通换向阀，直接控制小耗气量的执行机构。	
技术参数	
型号	q23xd-2 q22xd-2
工作压力	0-0.8mpa
环境温度	-5 ~40
介质温度	-5 ~40
换向时间	0.04s
寿命	300万次
电源电压	ac220、127、110、36、24、dc110、48、36、24、12

图形符号

订购码

--	--

规格

型号/model	q22xd-1.2l	q22xd-	3l	2l	5l	q23xd-
口径/bore	m10x1 g1/8	m10x1 g1/8		m10x1 m12x1.5		
使用介质/working medium	中性气体、水、油、工艺真空 neutral gas, water, oil and technological vacuum					
型式/type	直动型常关螺纹式/direct acting normal close thread type				先导式/guided	
流量孔径/aperture of flow rate	1mm 1.2mm 2mm 3mm				3mm 4mm	
使用压力/working pressure	水、油/water oil:0 ~ 0.7mpa 气体/gas:0 ~ 1.0mpa					
环境温度/ambient temperature	-20oc ~ 50oc					
标准电压/standard voltage	ac24v 36v 110v 380v dc 12v 24v 36v 220v					
电源频率/power frequency	交流/ac 50hz 60hz					
电压范围/voltage range	85 ~ 110%					
绝缘电阻/insulation resistance						

	20m
绝缘等级/insulation grade	b级<130oc(温升)grade b<130oc(temperature rise)
本体材质/material of body	铝、不锈钢、黄铜/aluminum, stainless steel, brass

本产品的品牌是XINHE，型号是Q23XD-1.2，材质是黄铜，连接形式是螺纹，种类是浮球式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，形态是角式，类型(通道位置)是三通式