

ZDLX导热油用电动调节阀 直行程电动三通调节阀厂家低价格

产品名称	ZDLX导热油用电动调节阀 直行程电动三通调节阀厂家低价格
公司名称	杭州泰来流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Taylor/泰来 型号:ZDLX
公司地址	浙江省杭州市富阳高桥工业区
联系电话	0571-87822297 18957125587

产品详情

产品介绍

电动三通调节阀产品型号：zdlx/q 产品规格：dn20~300mm 产品类别：电动调节阀 公称压力：1.6 mpa、4.0mpa、6.4mpa 阀体材质：碳钢、不锈钢 产品价格：2900 起

电动三通调节阀配用3810I或psi电动执行机构，接受0~10或4~20ma.dc信号驱动阀门启闭。电动三通调节阀分为电动三通分流阀zdlx与电动三通合流阀zdlq，其中三通合流调工阀用于将两种流体，或不同温度的同种流体，混合成同一温度流体,三通分流阀将一种流体分成两路流体。

产品实拍图

添加图片

产品详情

技术参数和性能指标

公称通径	合流	25	32	40	50	65	80	100	125	
	分流						80	100	125	
额定流量系数k _v	合流	8.5	13	21	34	53	85	135	210	
	分流						85	135	210	
公称压力 (mpa)	1.6、4.0、6.4									
行程 (mm)	16	25				40				
执行机构	361lsa-20/381lsa-20		361lsb-30/50;381lsb-30/50			361lsb-50/65;381lsb-50/65			361lsc-65	

输入信号	输入：4 - 20ma,或1 - 5v 反馈4 - 20ma								
流量特性	直线								
可调比	30:01:00								
外形尺寸：	公称通径(mm)	l		行程	d	h1			常温
		pn(mpa)				pn(mpa)			
		1.6、4.0	6.4			1.6	4.0	6.4	
	25	160	230	16	225	120	130	160	555
	32	180	260	25		130	140	170	561
	40	200	260			140	150	180	660
	50	230	300	153		160	200	675	
	65	290	340	40	255	178	185	230	863
	80	310	380			190	200	250	868
	100	350	430			200	220	282	872
	125	400	500	60	310	260	280	310	905
	150	480	550			320	320	430	920
	200	600	650			360	380	480	950
	250	730	775	100	310	475	475	495	1203
	300	850	900			555	555	585	1264

公司介绍

杭州泰来流体设备有限公司是国内专业的自力式压力调节阀、气动调节阀、电动调节阀、切断阀生产厂家。公司的主要产品包括：自力式调节阀系列(自力式温度调节阀、自力式流量调节阀、自力式压差调节阀、氮封阀、供氮阀、泄氮阀、自力式调节阀组)、气动调节阀系列(气动薄膜调节阀、气动三通调节阀、气动疏水阀、气动调节蝶阀)、电动调节阀系列(电动单座调节阀、电动双座调节阀、电动套筒调节阀、电动风量调节阀、电动温控阀、电动调节球阀)、切断阀系列(气缸式三通切断阀、气动快速切断阀、活塞切断阀、薄膜切断阀)等，全部产品已通过iso9001：2000国际质量体系认证。产品广泛应用于工业工程中液体、气体、粉末等介质的传送过程的远程自动控制，涵盖于石化、冶金、空分、电力、煤化工等等行业的自动化控制的前端执行仪表。公司始终以用户满意为目标；精心的设计打造可靠的产品质量，竭诚为广大用户提供一流的产品和完美的售前、售后服务。您的满意就是我们的最高荣誉！

工程案例

添加案例

联系方式

地址：浙江省杭州市富阳高桥工业区新320国道旁电话：0571-87822297
87822285 87551203 18957127036

网址：<http://www.valveorder.com> 传真：0571-87822297

本产品的加工定制是是，品牌是Taylor/泰来，型号是ZDLX，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN20~300（mm），适用介质是水,蒸汽,油品，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器，形态是蝶式，类型(通道位置)是三通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是DN65, DN80, DN100, DN125