

## FISHER调节阀32-24577

产品名称	FISHER调节阀32-24577
公司名称	厦门伯雷阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:fisher 型号:32-24577
公司地址	厦门市集美区董任西路5号一期一楼南侧
联系电话	13906013249

## 产品详情

美国fisher品牌、阀体材质不锈钢、气动薄膜执行机构、配fisher 3661、dvc5010定位器、适用于饮料、制药等行业、本产品是一款微量调节阀。

83000系列卫生级控制阀特别适用于控制清洁流体或气体。通过一个由滚柱轴承连接的低摩擦力放大机构，控制阀可根据来自远程i/p转换器的信号进行精确定位。83000系列控制阀采用无填料式设计，在实验中使用流量可低至0.001升/分，cv值处于0.00001~0.7范围内。这一创新的设计使阀门可做到在线清洗（cip）和在线洁净（sip），同时具有自动排干功能。特性：结构紧凑轻巧，减少了安装配管费用。标准采用1/2英寸tri-clamp/ tri-clover®接头，也可选用焊接连接。内部经电解抛光，粗糙度 35 ra微米（可选用20ra微米）。自动排干设计可使阀门做到在线清洗（cip）和在线洁净（sip）。密闭薄膜采用磨光的316不锈钢制造；阀帽可快速拆开以便更换密闭薄膜。通过3a标准协会认证。执行机构涂有环氧树脂并采用不锈钢扣件，从而具有良好的耐腐蚀性能。操作模式现场可逆的多弹簧执行机构死区更小，可直接在远程设备信号控制下操作。可配备fieldvue®数字式阀门控制器，进行远程校准和诊断。

本产品的加工定制是是，品牌是fisher，型号是32-24577，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，公称通径是15（mm），适用介质是氧气，压力环境是高压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是气动薄膜式，零部件及配件是定位器，形态是调节阀，类型(通道位置)是二通式，标准是美标，密封形式是硬密封型