

丹佛斯,Danfoss冷凝压力调节器KVR22

产品名称	丹佛斯,Danfoss冷凝压力调节器KVR22
公司名称	济南冰雪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Danfoss/丹佛斯 型号:KVR22
公司地址	济南市天桥区济洛路160号
联系电话	86-053185909901/85908801 13305319049

产品详情

所有商品均不包邮，运费自理，省内物流6元起步，今发明至，推荐物流：湘达、明达、新华顺、奔腾等，省外可选德邦、佳吉物流或专线，快递推荐：申通，顺丰。如有疑问请与客服联系。丹佛斯各种阀件电话：0531-85908801 传真：0531-85909987 手机：13305319049

地址：山东省济南市天桥区济洛路160号东门4-2本公司长期供应丹佛斯各种系列产品，仓库有现货，价格合理，来源渠道正常，质量可以保证，型号不同，价格不同，同一型号不同时期，价格也可能不同，欢迎来电详询。

引言 kvr+nrd压力调节系统用于采用风冷冷凝器的制冷和空气调节装置中维持

恒定的和足够高的冷凝器压力和贮液器压力。

kvr可以与kvd型贮液器压力调节器一起使用。

特点 实现精确可变的压力调节 1/4 in.schrader阀用于压力测试

应用制冷量和操作范围宽 提供宽泛尺寸范围的喇叭口接口和

脉动阻尼设计 外径焊接接口

钎焊结构 不锈钢波纹管 “密封”

紧凑的角度形式设计，易于冷剂 可用于cfc, hcfc和hfc制

在任何位置安装

技术参数 制冷剂 介质的最高温度

阀工作范围内的cfc, hcfc, hfc kvr: 105

调节范围 : 130 nrd

5 ~ 17.5bar 介质的最低温度：-40

出厂设定 = 10bar p band

最大工作压力 = 6.2bar kvr12 ~ 22:

kvr: bp = 28bar kvr28 ~ 35:
= 5bar

nrd: bp=28bar 开启压差用于nrd

最高试验压力 开始开启:
p = 1.4bar

kvr: p ' = 31bar 全开: p = 3
bar

nrd: p ' = 36bar

本产品的加工定制是否，品牌是Danfoss/丹佛斯，型号是KVR22，材质是黄铜，连接形式是焊接，公称通径是22（mm），适用介质是冷媒，压力环境是高压，工作温度是低温，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型