

# 150KG气化炉酒店专用汽化器全套设备包上门安装保修一年

产品名称	150KG气化炉酒店专用汽化器全套设备包上门安装保修一年
公司名称	宁波市鄞州朗旭节能燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:EPX-150KG 用途类别:燃气热水器
公司地址	宁波市鄞州区石碶街道冯家村
联系电话	15057454026 13780013918

## 产品详情

亲！你好！欢迎光临朗旭！订货前请务必联系客服了解产品信息并阅读以下说明书。谢谢合作！

详细说明:

汽化器是强制气化液化石油气、液氨等液相气体的一种装置、适用于工业厂矿、住宅小区管道供气、饮食业厨房、烘焙、烤漆涂装和大型温室采暖和燃气供应系统，它能够很好的解决钢瓶中的液化石油气（煤气）大量残余和管道起霜起冰结冰现象，保证连续供气，宁波朗旭燃气设备有限公司供应壁挂式、电热水浴式、空温式、直燃式等各种汽化器供用户选购,联系电话:13780013918/13738837990  
qq：940593047 陈先生

二、朗旭电热式汽化器特点：

1. 朗旭电热汽化器技术先进，安全可靠，气化能量从每小时30kg至500kg。适用于住宅小  
区、工业厂矿和宾馆酒店、餐厅饭店餐饮业集中供气，用气压力可以根据客户需要调节，整体应用有节能、安全、高效、灵活的特点。
2. 电控装置与电热器均采用防爆设计，防爆等级为ex diibt4。
3. 汽化器工艺结构坚固耐用，并具有防腐蚀性能。
4. 电控箱与汽化器合二为一结构，节省空间，方便实用。
5. 汽化器检测压力为3.3mpa ( 33kg/cm<sup>2</sup>),安全额定压力为：1.76mpa ( 17.6kg/cm<sup>2</sup>)。
6. 汽化器自带防过液装置，当气体出口过液体时气化炉会自动关闭。

7. 安全泄压阀全部采用美国力高产品，可将超压气体自动排出再自动关闭。
8. 二级电子温控器，对60-70度水温自动调校，保证稳定供气。

### 三、技术特性：

1. 设计压力：2.7mpa(27kg/cm<sup>2</sup>)；
2. 液压试验压力：3.3mpa ( 33kg/cm<sup>2</sup>)；
3. 气密试验压力：2.7mpa ( 27kg/cm<sup>2</sup>)；
4. 安全阀开启压力：1.76mpa ( 17.6kg/cm<sup>2</sup>)；5
5. 气化器防爆等级为：d bt4；
6. 工作温度：50 -80 。

### 四、使用须知：

1. 管道：认真看清气化炉炉体上所标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。
2. 注水：气化炉炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水为止。
3. 电源：此炉型系不带电控箱，直接打开炉体上防暴仓盖，将三相四线电源线从炉体上的接线口进入，将三相电源接到接线板标示的a、b、c处，n为零线。
4. 仓盖内的温控器、继电器、发热管等均在出厂前已经调测好,非专业人士不得随意调动。
5. 盖好、拧紧打开的防爆仓盖。

本产品的型号是EPX-150KG，用途类别是燃气热水器