

渝蕾火爆款户外高压隔离真空负荷开关FZW32-12

产品名称	渝蕾火爆款户外高压隔离真空负荷开关FZW32-12
公司名称	乐清市渝蕾电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:自主 型号:FZW32-12 额定电压:12 (V)
公司地址	乐清市北白象镇瑞里村
联系电话	13626525101 15355873524

产品详情

· 概述

fzw32-12系列户外高压隔离真空负荷开关（简称负荷开关），适用于额定电压12kv，额定频率50hz的供电网络中，可开断负荷电流，亦可开断一定距离的架空线路、电缆线路和电容器组的电容电流。具有分段、隔离、连接、切换等功能，适用于城网、农网、铁路、石化等架空配电线路。该负荷开关具有开断能力大，安全可靠，点寿命长，可频繁操作，少维护等优点。

· 型号及其含义：

· 使用环境：

1.海拔高度：不超过2000m。2.周围空气湿度：上限+40，下限-30。3.风速不超过35m/s。4.相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%。5.无经常性的剧烈振动。

· 主要技术参数：

项 目	单 位	数 据 值
额定电压	kv	12
额定频率	hz	50
额定电流	a	630
额定有功负载开断电流	a	630
额定比环开断电路	a	630
5%额定有功负载开断电流	a	31.5
额定电缆充电开断电流	a	10
1min工频耐受电压（干试）	kv	42

雷电冲击耐受电压	kv	75
额定短时耐受电流（热稳定）	ka	20
额定短路持续时间	s	4
额定峰值耐受电流（动稳定）	ka	50
额定短路关合电流	ka	50
机械寿命	次	10000
真空灭弧室触头允许磨损厚度	mm	0.5
手动操作力矩	nm	200

本产品的品牌是自主，型号是FZW32-12，额定电压是12（V），额定电流是630（A），峰值耐受电流是50（A），产品认证是其他