

# 户外高压隔离开关GW4-35/1000A GW4隔离开关

产品名称	户外高压隔离开关GW4-35/1000A GW4隔离开关
公司名称	上海英施丹电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海英施丹 型号:GW4-15/1000A 额定电压:15kv ( V )
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F26幢
联系电话	86 021 25044250 13816748906

## 产品详情

????????????????iv style="text-align: center; padding-bottom: 0px; line-height: 34px; margin: 0px; padding-left: 0px; width: 736px; padding-right: 0px; height: 34px; font-size: 18px; font-weight: bold; padding-top: 0px" class=dc\_s\_t>gw4系列户外高压隔离开关

gw4系列隔离开关是一种双柱式隔离开关，它是单极形,当三极使用时,极间用带轴机械连接起来,三极gw4系列隔离开关由底座，绝缘支柱及导电部分组成。 gw4系列隔离开关每极有两个瓷柱，分别装有底座以交叉连杆连接(gw4-10系列隔离开关只有一个瓷柱装在底座一端轴承上，另一个瓷柱固定装在底座的另一端，转动。 gw4系列隔离开关导电闸刀分成两半，分别固定在两个瓷柱顶上，作水平分合闸，触头接触地方是瓷柱间，用操动机构操动一个瓷柱及导电体转动91度，另一个瓷柱及导电体也由连杆传动转动91度，(gw4-10系列操动机构操动时,只有装在底座轴承上一端的瓷柱及导电体转动91度,另一端固定),于是闸刀便向同一侧方转动。

gw4-10系列隔离开关配用cs11-1型手力操动机构操动。 gw4-15系列隔离开关配用cs11-1型手力操动机构操动。

gw4-35系列隔离开关配用cs11或cs5型手力操动机构操动。

gw4-110 ( 60 ) 系列隔离开关配用cs11或cs15型手力操动机构操动。

gw4-35d系列隔离开关配用cs8-6d或cs15-d型手力操动机构操动。

gw4-110d ( 60d ) 系列隔离开关配用cs8-6d或cs15-d型手力操动机构扩cq1-110.145型气动操动机构操动

项目		gw4-40.5	gw4-40.5	gw4-126	gw4-126g
额定电压		40.5	72.5	126	126
额定电流		630125020002500	630 12502000250 04000	630125020002500	6301250
额定短时耐受电流(有效值)		20 31.540(46)	20 31.540(46)	20 31.540(46)	20 31.5
额定峰值耐受电流(峰值)		50 80100(104)	50 800100(104)	50 800100(104)	50 80
额定短时工频 耐压(有效值)	对地	80	140	185(230)	185
	断口	110	160	210(265)	210
额定雷电冲击 耐受电压(峰值)	对地	185	325	450(550)	450
	断口	215	375	520(630)	550
接线端额定水平拉力		490(735)	735	735	735
单极重量		80	200	240	300

本产品的品牌是上海英施丹，型号是GW4-15/1000A，额定电压是15kv（V），额定电流是1000A（A），峰值耐受电流是25KV（A），产品认证是CCC