

HH3-30/3铁壳开关 负荷开关

产品名称	HH3-30/3铁壳开关 负荷开关
公司名称	乐清市南变电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南变 型号:HH3-30/3 类型:低压负荷开关
公司地址	浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号
联系电话	086 0577 27860129 13588967411

产品详情

型号:hh3-60/3 , hh3-100/3 , hh3-150/3 , hh3-200/3 , hh3-300/3 , hh3-400/3 , hh3-500/3 , hh3-600/3
额定电压:380 (v) 额定电流:600 (a) 额定频率:50 (hz) 产品认证:ccc

hh3系列技术数据：

1. 负荷开关在额定电压105~110%下其熔断器的额定熔断短路电流应符合下表的规定。
2. 负荷开关的熔断器在周围空气温度为 20 ± 5 时通以 $1.75i_e$ 应在1小时内熔断，通以 $1.3i_e$ 应在1小时内不熔断（ i_e 为负荷开关额定工作电流）。

hh3系列适用范围：

hh3系列负荷开关（以下简称负荷开关），适用于额定工作电压380v、额定工作电流至800a，频率为50hz的交流电路中，可作为手动不频繁地接通分断有负载的电路，并对电路有和短路保护作用。

hh3系列结构特点：

1. 开关在结构上设计成侧面旋转操作式，共分四部分，操作机构、熔断器、铁壳和触头统。
2. 操作机构有快速分断装置，开关的闭合和分断速度与操作者手的动作速度开关，因而保证操作人员和设备的安全。
3. 触头系统带灭弧室，触头系统全部装在铁盒之内，完全处于封闭状态，保证人员安全。
4. 罩盖关闭后可以与锁扣楔合，当开关在闭合位置时，由于罩盖与操作机构联锁，罩盖不能打开。另外

罩盖也可以加锁。

hh型封闭式负荷开关俗称铁壳开关

主要由钢板外壳、触刀开关、操作机构、熔断器等组成，如图1-5（b）所示。刀开关带有灭弧装置，能够通断负荷电流，熔断器用于切断短路电流。一般用于小型电力排灌、电热器、电气照明线路的配电设备中，用于不频繁地接通与分断电路，也可以直接用于异步电动机的非频繁全压启动控制。

铁壳开关的操作结构有两个特点：一是采用储能合闸方式，即利用一根弹簧以执行合闸和分闸的功能，使开关的闭合和分断时的速度与操作速度无关。它既有助于改善开关的动作性能和灭弧性能，又能防止触点停滞在中间位置。二是设有联锁装置，以保证开关合闸后便不能打开箱盖，而在箱盖打开后，不能再合开关，起到安全保护作用。

hk型开启式负荷开关和hh型封闭式负荷开关都是由负荷开关和熔断器组成，其图形符号也是由手动负荷开关ql和熔断器fu组成。

13587757340

本产品的品牌是南变，型号是HH3-30/3，类型是低压负荷开关，额定电压是500（V），额定电流是100（A），额定频率是60（HZ），产品认证是CCC，null是1,10