

恒温烙铁变压器 防静电 焊台变压器 936 烙铁 937 烙铁 变压器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 恒温烙铁变压器 防静电 焊台变压器 936 烙铁 937 烙铁 变压器 |
| 公司名称 | 东莞市凤岗邦业电子工具商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比:22 电源相数:单相 额定功率:22 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 凤岗镇 沙岭 凤岗电子城AF107-110 4F413-415 |
| 联系电话 | 86 0769 89001668 |

产品详情

带温度显示的，和没有温度显示的恒温烙铁都可以用，cpu控制的烙铁和运放控制的烙铁都可以通用，总之只要功率够，就都可以用。

变压器：宽132.5毫米、121.5毫米、厚102.1毫米

螺丝孔的孔距是：117.7mm*105.7mm

变压器的黑线和红线之间是24v交流电压；黑线和兰线之间是19v的交流电压。如果您的烙铁只要24v电压的话，兰线可以空着什么都不用接，

大家可以在图片上看到变压器里面的线

变压器外面包的胶纸有不同的颜色，图片上的是黄色的，因为每个进货批次的不同，所以发货的产品胶布颜色不一定是黄色，请见谅。

两种变压器的固定尺寸是一样的，只是矽钢片的厚度不一样，矽钢片厚是一个2.8厘米，一个3.6厘米。

矽钢片厚的跟矽钢片少点的，其实功率上是不一样的，矽钢片厚的功率有60瓦，矽钢片少的功率是40瓦

本产品的电压比是22，电源相数是单相，额定功率是22，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是国产，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是22，型号是936，加工定制是否，应用范围是电源