

叶轮指示显示器 水流指示显示器 不锈钢SG-YL流量显示器 指示器

产品名称	叶轮指示显示器 水流指示显示器 不锈钢SG-YL流量显示器 指示器
公司名称	温州市龙湾永兴格威特阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:格威特 型号:SG-YL1
公司地址	温州龙湾沙城工业区安心路89号
联系电话	0577-56904833

产品详情

流量指示器又称直通叶轮视镜（叶轮指示器；叶轮视镜；水流指示器；油流观察器；液流显示器；流量观察器）属视镜类是观察管道内介质流动情况的必要附件。叶轮视镜流量指示器广泛用于冷却系统、润滑系统、供燃料系统、石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。流量指示器连接方式包括螺纹式流量指示器、焊接式流量指示器、法兰式流量指示器。流量指示器也可用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域介质流动值，此流动值可送到电控箱便于启动消防水泵的控制开关。

一、产品用途：

用于测量或观察液体、气体介质的浑浊程度及是否流动情况。

二、产品特点：

- ∅ 阀体一体化铸造设计符合仪表阀门制造工艺，外形美观精密高，抗压能力更强。
- ∅ 制造工艺数控化，质量更可靠。
- ∅ 多元化连接方式适应行业标准更广。
- ∅ 安装方式立、卧双用，拆卸更便捷。

- ∅ 双视窗结构透视度高观察更便利。
- ∅ 视窗易拆卸，维护及保养一体化设计更合理。

三、仪表材质：

本体材质	碳钢和不锈钢、铜
视窗材质	钢化硼硅玻璃、石英玻璃、铝硅玻璃
钢化硼硅玻璃	耐压2.5mpa 耐温 200
石英玻璃	耐压10mpa 耐温 1000
铝硅玻璃	耐压6.4mpa 耐温 450
密封件材质	丁腈橡胶，聚四氟乙烯

玻璃视窗的维护及保养

- 1、叶轮视镜是用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备，其视窗玻璃应保持干净无灰尘。
- 2、叶轮视镜的视窗玻璃属宜损件，安装视镜时要小心轻放。
- 3、视镜玻璃耐温耐压有一定的局限，具体根据实际情况而定。

以下提供国家标准玻璃制造工艺物理实验参数：

耐温：钢化硼硅玻璃 200 、石英玻璃 1000 、铝硅玻璃 450

耐压：钢化硼硅玻璃片 2.5mpa、石英玻璃片 10.0mpa 铝硅玻璃 6.4mp

- 4、允许急变温度 < 60 ，玻璃因温差过大造成破裂。

玻璃检测标准：参照《化工管道手册》和hgj501-502-86
《压力窗口视镜》设计制造和验收。

连接方式：法兰式（国标）备注：（法兰标准可根据客户需要定制美，日，德标准）

温馨提示：

sg-ii直通式

sg-iii三通式

sg-bb摆板式

sg-bl玻璃管式

sg-zz指针式

sg-nz逆止式

型号sg等于sj

法兰连接式流量指示器- 型号：sg-yl-1型- 规格：dn15-dn250 (ansi 1/2 " -10 ")- 耐压：0.6/1.0/16/25/40 bar-

耐温：0 -195 - 材质：不锈钢,碳钢或其它-

叶轮：四氟制造分别由红蓝两色可选择，具有高可视度的效果。 - 介质：
水、油、气体及酸，碱性液体或毒性气体.

本产品的加工定制是是，品牌是格威特，型号是SG-YL1，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是15-50（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，零部件及配件是配件，驱动方式是水力控制，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水