

不锈钢一体化三阀组.仪表阀组.3051三阀组

产品名称	不锈钢一体化三阀组.仪表阀组.3051三阀组
公司名称	阜宁县中翔液压阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中翔 型号:3051.1151.1751.QFF3.23SA等
公司地址	江苏阜宁县条河工业园阜阳路4-6
联系电话	0515-87211368 13951551053

产品详情

sf-2b 一体化三阀组该阀组与1151系列电容差压变送器配套安装，用于从引压点将信号引入1151系列差压变送器正、负测量室，使引压点与测量室接通或断开。通过法兰与变送器直接连接。

序号	公称压力pn	公称口径dn	适用温度	阀体材料
1	20mpa	5	-20 ~ 440	35#
2			-70 ~ 240	1cr18ni9ti
3	40mpa		-20 ~ 440	35#
4			-70 ~ 240	1cr18ni9ti

订货信息

订货信息					
	阀体	阀帽	阀杆	泄放/排污堵头	
1	304sst	304sst	304sst	304sst	
2	316sst	316sst	316sst	316sst	
代码	填料				
1	四氟乙烯				
2	石墨				
代码	安装螺栓				

ba	与传统型压力变送器直接安装 螺栓孔规格7/16unf
bb	与传统型压力变送器直接安装 螺栓孔规格m10 × 1.5
bc	与共面法兰型3051c 变送器直接安装
bd	与传统法兰型3051c 变送器直接安装
bs	定制螺栓
代码	dc阀组选项
	安装支架
b4	用于2-in.管安装的不锈钢支架 300 不锈钢螺栓，仅适用于阀组类型代码w
	排污泄放孔及堵头
pg	带排污孔及堵头，仅适用于t型及h型三阀组
	清洗
p2	特殊清洗（禁油），仅适用填料为四氟乙烯の場合
	接头（用于阀组类型代码w和t）
ca	1/2-14nptm- 14 × 2对焊接头
cb	1/2-14nptm- 1/2-in卡套接头
cc	1/2-14nptm- 12卡套接头
cd	1/2-14nptm- 6卡套接头
cs	定制接头
	转换法兰（用于阀组类型代码h）
df	1/2-14nptf 转换法兰
ds	定制法兰
	组装
ia	与仪表一体化组装并打压测试

本产品的加工定制是是，品牌是中翔，型号是3051.1151.1751.QFF3.23SA等，材质是不锈钢，连接形式是板式。焊接，公称通径是5（mm），压力环境是40，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是换向，零部件及配件是配件，驱动方式是手动，类型(通道位置)是三通式，适用介质是各种气体.水.等，规格是DN5