

HG5玻璃管液位计HG5玻璃管液面计不锈钢水位计 双波仪器

产品名称	HG5玻璃管液位计HG5玻璃管液面计不锈钢水位计 双波仪器
公司名称	常州双波仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:双波 型号:HG5
公司地址	常州市新北区春江镇魏村村委
联系电话	86 0519 85472359 13584324799

产品详情

hg5型普通玻璃管液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单，使用方便。仪表上下阀门内装有安全钢珠，当玻璃因意外损坏时，钢珠在容器内压力的作用下自动密封，防止容器内液体外溢。

技术参数

测量范围：300 ~ 3200mm

工作压力：-0.1mpa ~ 1.6mpa

工作温度：-20 ~ 180

蒸汽夹套压力：1.0mpa

蒸汽夹套接头：g1/2m外螺纹

显示范围：法兰中心跟距I-2000mm

过程连接：hg20592 ~ 20635-97 dn20 ~ dn50

接液材质：碳钢，不锈钢

高硼硅玻璃管 石英玻璃管

钢珠自动封闭压力：0.2mpa

排污阀：球阀，针形阀

注：其它法兰标准（如gb、jb/t、hgj、ansi、din等）

请用户在订货时注明。

hg5型普通玻璃管液位计产品选型编码

注：测量管（玻璃管）可选用f46管

本产品的加工定制是是，品牌是双波，型号是HG5，类型是现场指示，测量范围是3000，材质是304，工作温度是100（ ），工作压力是1（Mpa）