

# 不锈钢限流阀,燃气专用限流阀,DN32不锈钢限流阀

产品名称	不锈钢限流阀,燃气专用限流阀,DN32不锈钢限流阀
公司名称	永嘉县嘉仕达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉仕达 型号:YG41W-25P 材质:不锈钢
公司地址	浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号
联系电话	86-057767358626 13868629646

## 产品详情

不锈钢限流阀,燃气专用限流阀,dn32不锈钢限流阀生产厂家

### 一、用途和性能规范

燃气限流阀是本公司引进国外先进技术，是新一代具有全封闭，无动密封的全自动运行的安全性阀门设备。

本阀门主要安装在管道上，当管道内介质流速超过设定值时，或者当管道或附件损坏流速过大时，阀门即行自动关闭，防止事故的发生和扩大。一般安装于贮罐的液相出口管处。

### 执行标准

项目	设计依据	结构长度	法兰连接尺寸	试验与检验
标准	hg/t3158	gb/t 12221	jb/t79-94 hb20592/97/ 20639-97	jb/t9094

### 性能规范

公称压力pn	壳体试验压力mpa	适用温度
1.6	2.4	80
2.5	3.75	适用介质
切断时间	2.5s	液化石油气、液氨等

## 二、作用原理和结构说明：

过流阀是一种采用弹簧预载荷的自动控制阀门，主要利用弹簧预紧力和介质运行时的流速压力比，来控制阀门内部动作元件的启闭。

本阀门主要由阀体、阀盖（法兰连接时）、预载荷弹簧、阀瓣和阀杆等组成，当管道内介质流速超过设定值时，或者当管道或附件损坏流速过大时，阀门即行自动关闭。阀门关闭后，人工无需进行启闭干预，当故障消除或流量正常后，阀门即自动开启，管道恢复正常运行状态。

yg41w		pn 1.6/2.5 mpa	
dn	l	限流量	
		l/min $\pm$ 10%	
50	230	640	
100	350	2500	

本产品的品牌是嘉仕达，型号是YG41W-25P，材质是不锈钢，形态是其他，连接形式是法兰，驱动方式是手动，流动方向是双向，公称通径是DN15-DN300，零部件及配件是配件，外形是中型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，适用介质是液化气，规格是DN32, DN50, DN80