

智能型全自动氮气柜 通润

产品名称	智能型全自动氮气柜 通润
公司名称	常熟市通润电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通润 型号:DG540 类型:箱式
公司地址	中国江苏省苏州市常熟市福山镇爱福路1号
联系电话	86 512 52841796/52847580 18020285127

产品详情

全球有1/4以上的工业不良品是因湿气破坏所造成的，快速且无尘的排湿设计，适用于半导体/电子工业的一般及无尘净化环境！！！！

名称：全自动节能型氮气控湿柜

型号：dg540

体积：540升 隔板：3块

外形尺寸：w600*d750*h1485mm 内尺寸：w598*d720*h1385mm

箱体配置:

控湿范围：1-99% rh可调整；控湿时间：湿度瞬间（10分钟以内）降湿（从95%rh到1%rh），

显示精度：湿度波动度：±1%rh；湿度比较均匀，温度：温度为常温，无波动

控湿模式：99.99%高纯氮气防氧化精密控湿；控湿模组：带台湾生产stnc流量计及韩国生产ark品牌电磁阀；

传感器：美国进口品牌霍尼韦尔honywel温湿度传感器

节能性：独家智能化节约氮气装置，当箱内湿度低于设定值2%rh时，系统自动切断氮气供应，当箱内湿度高于设定值2%rh时，系统自动

打开氮气供应，利用本装置可达到节约氮气的目的，突破了传统的简单靠流量计来调节氮气流量,配备标准氮气接头，可以根据您的需要任意调节流量的大小。

led显示：窗口led数码显示（led数码管：温度1组，湿度1组，适度调节杆1组，可以任意调节湿度高低），箱体内湿度变化直观可视；微电脑控制，数码显示温湿度，湿度可以进行设定，微电脑控制，数码显示温湿度，湿度可以进行设定

箱体材质：选用冷压钢板冲压折弯成型，氩弧精密焊接。

隔板：可调节隔板3块，功率/电压/赫兹:平均功率：13w；电压：220v/50hz。包装：气泡塑胶纸+发泡胶+瓦楞纸

本产品的品牌是通润，型号是DG540，类型是箱式，适用物料是多种可用，操作方式是连续式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是传导式，湿物料运动方式是固定床式，作用种类是循环式，干燥能力是0，应用领域是电子行业，产品单价是1500.00