

65g—350g本白、黄色、高白双胶纸 双胶纸

产品名称	65g—350g本白、黄色、高白双胶纸 双胶纸
公司名称	广州金霖纸业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 纸张类型:超级压光 纸张表面施胶:双面施胶
公司地址	广州市越秀区广园东路广园楼1939号3A01
联系电话	020-36596787

产品详情

供应65g—350g高白、本白、米黄双胶纸

- 1、全木浆生产，挺度好、拉力高
- 2、纸质细腻、光滑度高（可按用户调整粗糙度）。
- 3、可用于高精度多色印刷
- 4、可按用户要求生产特规尺寸（平板、卷筒）

65g—150g 最大纸幅可达2640mm

100g—350g 最大纸幅可达1760mm

定量	g/m ²	65 - 100	>100 - 280	>280-350
定量控制范围	g/m ²	≤2.5%	≤2.0%	≤1.5%
定量横幅差	%	4.5	3.5	2.8
不大于 厚度控制范围	0.01mm	厚度（单位：c）	厚度（单位：c）	厚度（单位：c）
紧度	g/m ³	定量*0.125 0.78~0.80	定量*0.125 0.78~0.80	定量*0.125 0.78~0.80
裂断长	m	4000	4000	4000
（卷筒纵向）		3000	3000	3000

平版纵横平均不少于 平滑度				
正反面平均不少于	s	30	28	25
正反面差不大于	%	20	20	20
白度控制范围	%	92~94	92~94	92~94
不透明度	%	89—90	90—92	92—94
不少于 色相控制		3.0~4.0	3.0~4.0	3.0~4.0
a值		8.0~10.0	8.0~10.0	8.0~10.0
b值		89~91	89~91	89~91
l值				
施胶度	mm	3.0	3.0	3.0
不少于	g/m ²	25	25	25
cobb 尘埃度				
0.2~0.5mm ² 不多于	个/m ²	35	35	35
0.5~1.5mm ² 不多于		5	5	5
大于1.5 mm ²		不许有	不许有	不许有
横向伸缩率 不大于	%	2.5	2.5	2.5
印刷表面强度(正反面) 不低于	m/s	2.0	2.0	2.0

本产品的加工定制是是，纸张类型是超级压光，纸张表面施胶是双面施胶，包装形式是平装、卷筒，其他规格是65g—350g