

天然气增压泵 沼气增压泵 5m³/min天然气增压泵

产品名称	天然气增压泵 沼气增压泵 5m ³ /min天然气增压泵
公司名称	山东三叶鼓风机厂有限公司
价格	面议
规格参数	产品用途:燃气增压 材质:HT200 规格:5.5 (立方米)
公司地址	济南山东省章丘市相公庄工业园
联系电话	86-053183266078 15066122320

产品详情

山东三叶鼓风机厂有限公司,创建于1990年,是专业生产罗茨鼓风机系列产品的厂家。

本公司具有雄厚的科技开发力量,选用先进的cad计算机辅助设计制造技术,加以先进的数控加工设备,制造出运转平稳,各性能更加优良的产品奉献给广大用户,公司产品已通过iso9001质量管理体系认证。公司技术力量雄厚,技术装备齐全,拥有大型车、铣、刨、钻、磨、、镗床、平衡机等加工设备,公司先后从德国、日本等国引进了大、中型数控车削中心等先进设备,铸件采用树脂砂制造,公司还拥有意大利进口的三坐标检测仪、齿轮检测仪等先进检测设备,检测设备精良,检测手段先进齐全,风机测试中心为国内同行业领先地位。

燃气增压泵的特性:

我公司生产的燃气增压泵属于容积式—进排气基本是一样大的,随着压力加大只有为量减少,这种泵还有一个特性就是,前方在没有阻碍时它是不产生压力的(常压)一旦有阻碍它会以设定的压力(功率)完全完成的,要想直接达到一定压力需要让它在管道内就形成所需压力(进气大于排气)。规格型号从每分钟从0.3m³/min--140m³/min立方

(1)是在气源不足时可利用增压泵的负压功能而达到供气达标使压力正常.

(2)该燃气增压泵密封可靠、无泄漏、安全可靠在配置自动控制系统后可达到在设置压力范围内开关自动化。也可用变频防爆电机调解转速达到最佳使用状态。

(3)该燃气增压泵对锅炉、食堂、宾馆、居民楼、烧结、熔炼、隧道窑发电机组供气等是首选,是供气、保压设备.

(4) 对沼气的吸取、供气是无可替代的设备。

(5) 可对一切有害气体进行可靠输送。

天然气、煤气、沼气增压泵的优点：

(1) 是在气源不足时可利用增压泵的负压功能而达到供气达标使压力正常。

(2) 该燃气增压泵密封可靠、无泄漏、安全可靠在配置自动控制系统后可达到在设置压力范围内开关自动化。也可用变频技术控制流量和压力。

(3) 该燃气增压泵对锅炉、食堂、宾馆、居民楼、烧结、熔炼、隧道窑发电机组供气等是首选，是供气、保压设备

(4) 对沼气的吸取、供气是无可替代的设备。

(5) 可对一切有害气体进行可靠输送。

产品简介：天然气、煤气、沼气增压泵型号:swr30、swr50、swr65、swr80、swr100、swr125、swr150、swr200、swr250、swr300天然气增压泵工作电压 (v) :380v频率 (hz) :50天然气增压泵功率 (kw) :0.55kw-200kw天然气增压泵最大压力:9.8kpa--98kpa天然气增压泵流量每分钟(立方米/min):0.3-150立方 (可根据不同需要选择不同流量及压力)

天然气、煤气、沼气增压泵的特点：本产品专门针对天然气、沼气、有毒有害气体而设计的增压泵。它可以改善天然气压力不足的现象，使天然气燃烧更充分，火力更大。由于泵的负压作用，它广泛用于各类天然气、煤气、沼气管道输送，可以用于天然气、沼气燃烧压力低，输送管道压力低等场所。

与其它泵的区别：1. 气密性好：从进气到排气口进行严格的气密性检测，不漏气。2.

流量大，从0.3立方米/min 到150立方米/min.可以根据需要选择不同的机型3.

寿命长：气路和电路严格分开，不会因气体富含水气而影响电气寿命。4. 安装方便。5. 防爆电机。6.

压力流量在一定范围内可以调节。7、该增压泵是容积、输送的压力和气量是恒定的。8.

该增压泵各部件没有摩擦接触输送可燃气体是安全的，9. 本公司在机组上设置了回流装置，可以方便机组的开启和关闭。也可以在流量大时作微量调整，并可在管道压力不需要增压时可将机组关闭，打开回流装置管道就自然接通了无需另设管道。

天然气、煤气、沼气增压泵工作原理：

天然气、煤气、沼气增压泵利用两个转子无摩擦的互相挤压而形成的负压功能把气体从发生器中抽出，从排气口排出而完成整个高压输送过程，输送量的大小用各种输气量型号来完成，小量调整可用调整转速来完成，微量调整可用调节阀来完成，压力的大小是用电机功率来完成的。

本产品的产品用途是燃气增压，材质是HT200，规格是5.5（立方米），功率是4，压力是29.4，流量是4