

6寸减震轮，减震万向轮，铁芯聚氨酯弹簧横簧减震轮

产品名称	6寸减震轮，减震万向轮，铁芯聚氨酯弹簧横簧减震轮
公司名称	衡水嘉鹏橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯(PU) 转向:定向脚轮
公司地址	衡水市桃城区石家庄村
联系电话	0318-2121816 13582685155

产品详情

供应6寸减震轮，减震万向轮，铁芯减震轮

支架质地：镀锌；

支架厚度：6mm;

底板尺寸：160mm*115mm；

底板孔距：130mm*75mm；

轮子材质：铁芯聚氨酯（pu）；

轮子直径：150mm;

安装高度：203mm.

产品主要特点

- （1）支架：采用优质镀锌底板，支腿采用双边焊接，拨盘使用大螺帽安装；
- （2）轮子：选用铁芯聚氨酯材料，具有良好的耐磨、载重、保护地表效果；

(3) 外观：采用一体结构使得脚轮更耐用

(4) 使用：优良脚轮选用能轻松快捷地搬运更多的货物，提高生产效率，降低生产成本，减少维修费用，使之发挥最大效能。

使用范围：

物流、仓储设备、机械配套设备上、机场、医院、超市、仪器、医疗器械、印刷厂、体育器材、清洁车、及各种平板车等行业，使用在比较平的地面运行。

厂家提示；购买时请注意4个轮子承重只可以算3个轮子载重的总和，

因为总有路面不平的时候，4个轮子受力不可能均匀的。

载重放宽一点也有利于延长轮子的使用时间。

减震轮结构设计合理，选用优异的耐冲击抗震弹簧，避免了轮子在凹凸地面上工作时因受震动而损坏。采用大轨道直径波盘，并且波盘由平面轴承和锥度轴承组合，因此大大提高波盘的强度及抗冲击性，令波盘转动更加灵活轻松，极大提高受力性能。

优质聚氨酯铁芯轮，具有防污、抗油、耐磨及高承载的特点

轮子采用密封防缠绕，珠盘采用了密封圈，极良好的防尘、防水和防缠绕性，以适宜不同环境的选择和要求。减震脚轮安装在设备车上使用时，具有起动动力小的特点。

嘉鹏减震脚轮主要用于汽车制造，贵重物品的搬运，一般要求脚轮有良好的转动性能和受力性能。规格有6

寸-8寸减震脚轮、刹车减震脚轮，材质一般用韩式铁芯聚氨酯轮或者尼龙、橡胶轮，所以具有高承载，

超静音减震轮的优良的使用性能 良好的减震性能 减震轮结构设计合理，选用优异的耐冲击抗震弹簧，避免轮子在凹凸地面上工作时因受震动而损坏。采用大轨道直径珠盘，并且底板、上下珠盘经过碳氮共渗热处理，能够大大提高珠盘的硬性和韧性，令

珠盘转动更加灵活轻松，极大提高受力性能。在高速牵引过程中能够更好地防止轮子晃动，大大降低了噪

音，为生产车间提供一个安静的生产环境。采用优质天然橡胶制成的高弹性橡胶铁芯轮，具有良好的韧弹性和耐磨性。高科技聚氨酯包铁芯轮，具有防污、抗油、耐磨及高承载的特点。良好的密封防尘和防缠绕性能 轮子采用密封防缠绕，珠盘采用了密封圈，轮子双侧护盖，极具良好的防尘和防缠绕性，以适宜不同环

境的选择和要求。轻松启动 刹车减震脚轮安装在设备车上使用时，具有起动动力小的特点，刹车灵活，稳定性好。

嘉鹏脚轮生产有限公司专业生产的工业脚轮，重型工业脚轮，尼龙工业脚轮。工业脚轮：以橡胶、尼龙、聚氨酯（pu）为原料，可以生产4寸-8寸的脚轮产品，可选用4mm,5mm,6mm的钢板做脚轮支架。如要加大载重量可按要求设计生产。性能及特点1、我厂生产的工业脚轮专用支架使采用4—6毫米厚钢板冲压一次成型，适用于200—500公斤承载能力货物的短途运输。2、可以按用户不同使用环境可选用各种材质及宽度载重量的脚轮。3、通常来说工业脚轮可用于工厂、车间、商业、餐饮等各种行业的使用环境。4、可以根据用户需要的环境承载力的大小来设计不同的脚轮产品。5、可选配工业滚珠轴承和工业滚柱轴承两种。中型脚轮（工业脚轮）的性能及特点：1、本系列轮架使用5—6毫米厚钢板冲压成型，适用于200—400公斤承载能力货物的短途运输。2、按不同使用环境可选用各种材质的脚轮。3、工业脚轮可用于工厂、车间、商业、餐饮等各种行业的使用环境。4、还可按使用环境承载力的大小选用不同的脚轮。5、脚轮有滚珠轴承和滚柱轴承两种。工业脚轮生产厂家介绍 衡水嘉鹏脚轮制造有限公司成立于1998年，是一家生产销售一体的集团化企业，拥有铸造车间，橡胶硫化车间，塑料聚亚安酯车间，冲压车间，金工车间，电焊车间，表面喷涂处理车间以及总装车间。拥有，主要产品包括脚轮、万向轮，橡塑五金，聚氨酯产品，重工铸造，等，涉及家具家私行业、箱包货架行业、商场超市行业、医疗器械行业、电子防静电场所、园林园艺行业，仓储物流行业、环保设备、工程建建筑以及国防建设等领域。

联系方式电话：0318-2025116

13582685155传真：0318-5111516地址：河北省衡水市桃城区石家庄工业园网址：<http://www.jpjiaolun.com/>

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯(PU)，转向是定向脚轮，规格是6寸8寸，厚度是50，适用范围是工业，型号是6寸8寸，用途是工业脚轮，直径是150MM200MM，最大载荷是300，品牌是嘉鹏脚轮