

DBZ系列离心泵单相三相水泵

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | DBZ系列离心泵单相三相水泵 |
| 公司名称 | 福安市源诚电机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:源诚 型号:单相三相 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 中国 福建 福安市 福建省福安市鹤峰工业区124号 |
| 联系电话 | 86-0593-6637668 13055587796 |

产品详情

dbz型自吸旋涡泵属微型清水电泵（以下简称电泵）由电机、水泵、密封三部分组成。电机为单相异步电动机，内配保护装置；泵部分为旋涡式叶轮结构，具有自吸功能，水泵与电机之间采用单端面机械密封，固定止口密封处采用“o”耐油橡胶密封圈作静密封。自吸泵具有安装使用方便，结构紧凑、小巧便携。效率高、耗电省、例用前不需引水等特点，适用于厂矿、企业、高层住宅的高压供水

| 名称 | 型号 | 电压 (v) | 最大流量 (m ³ /h) | 最高扬程 (m) | 吸程 (m) | 功率 (kw) | 配管(m) |
|-------|------------|-----------|--------------------------|----------|--------|---------|-------|
| 自吸泵 | 25dbz-35 | 220 | 2.5 | 30 | 10 | 0.37 | 25 |
| | 25dbz-45 | 220 | 2.5 | 45 | 10 | 0.55 | 25 |
| | 25dbz-65 | 220 | 2.5 | 50 | 10 | 0.75 | 25 |
| 螺杆自吸泵 | zgd-1500 | 220 | 2.5 | 60 | 10-12 | 1.5 | 25 |
| 闽东自吸泵 | 25zb-1.1 | 220 | 4 | 40 | 8 | 1.1 | 25 |
| | 25zb-1.5 | 220 | 6 | 45 | 8 | 1.5 | 25 |
| | 40zb-1.5 | 220 | 8 | 35 | 8 | 1.5 | 40 |
| | 40zb-2.2 | 380 | 10 | 40 | 8 | 2.2 | 40 |
| 单管喷射泵 | jet-750出口型 | 220 | 2.5 | 40 | 10 | 0.75 | 25 |

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|----|-----|----|
| et-1100 | 220 | 2.8 | 45 | 10 | 1.1 | 25 |
| et-1500 | 220 | 3.5 | 50 | 10 | 1.5 | 25 |
| et-2200 | 220 | 4.8 | 60 | 10 | 2.2 | 25 |

dbz型离心泵是微型电机与水泵直联的一种高效率家用电泵。具有结构紧凑，重量轻，安装使用方便，耗电省等优点。该泵采用特种高质量机械密封装置，性能可靠，使用于家庭水井抽水、庭园浇灌、旅馆别墅及高层楼房供水等。

| 型号 type | 流量m ³ /h | 扬程 m | 吸程 m | 转速 r/min | 功率 kw | 电压 v | 频率 hz | 管径 mm |
|----------|---------------------|-------|------|----------|-------|-------------|-------|--------|
| 25dbz-20 | 4/3 | 20/25 | 7/8 | 2850 | 0.37 | 220 | 50 | 25 |
| 25dbz-25 | 5/4 | 25/35 | 7/8 | 2850 | 0.55 | 220 | 50 | 25 |
| 25dbz-27 | 6/5 | 27/37 | 7/9 | 2850 | 0.75 | 220 (380) | 50 | 25 |
| 25dbz-30 | 8/6 | 30/40 | 7/9 | 2850 | 1.1 | 220 (380) | 50 | 25 |
| 25dbz-35 | 10/8 | 35/45 | 8/11 | 2850 | 1.5 | 220 (380) | 50 | 25(40) |
| 40dbz-20 | 10/8 | 30/40 | 7/9 | 2850 | 1.5 | 220 (380) | 50 | 25(40) |
| 40dbz-25 | 11/9 | 35/45 | 8/11 | 2850 | 2.2 | 380 (220) | 50 | 25(40) |

本产品的品牌是源诚，型号是单相三相，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，流量是8/6 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是30 (m)，汽蚀余量是1 (m)，轴功率是1.1 (kW)，吸入口径是25MM (mm)，排出口径是25MM (mm)，结构原理是喷射泵，规格是DBZ系列离心泵，属性是dbz