

# 多级泵25GDL2-12X8管道多级立式离心泵

产品名称	多级泵25GDL2-12X8管道多级立式离心泵
公司名称	杭州艾布特机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海日仙 型号:25GDL2-12*8 材质:铸铁
公司地址	拱墅区长滨路78号2幢三楼319室
联系电话	88872376 13588859522

## 产品详情

### gdl立式离心泵-型号意义

### gdl立式离心泵-产品简介

gdl型立式离心泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。

### gdl立式离心泵-产品特点

1、gdl型立式离心泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。 2、gdl型立式离心泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部门，安装极为方便。 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。 4、gdl型立式离心泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。 6、高效节能，外形美观。 7、注50口径以上内件铸件成形。

### gdl立式离心泵-产品用途

gdl型立式离心泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。

#### gdl立式离心泵-使用条件

- 1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
- 2、输送液体中应无固体颗粒，无纤维，无强腐蚀性，无爆炸危险；
- 3、最高液体温度不超过120℃；
- 4、最高工作压力不超过2.5mpa；
- 5、电源为了3相380v、50hz。电压波动在±5%以内；
- 6、周围环境温度应低于40℃，相对湿度低于95%。

#### 立式多级管道泵

产品型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	吸程 (m)	电机功率 (kw)
25gdl2-12*3	2	36	7.5	1.1
25gdl2-12*4	2	48	7.5	1.1
25gdl2-12*5	2	60	7.5	1.5
25gdl2-12*6	2	72	7.5	1.5
25gdl2-12*7	2	84	7.5	2.2
25gdl2-12*8	2	96	7.5	2.2
25gdl2-12*9	2	108	7.5	2.2
25gdl2-12*10	2	120	7.5	3
25gdl2-12*11	2	132	7.5	3
25gdl2-12*12	2	144	7.5	3
25gdl4-11*3	4	33	7.5	1.1
25gdl4-11*4	4	44	7.5	1.5
25gdl4-11*5	4	55	7.5	2.2
25gdl4-11*6	4	66	7.5	2.2
25gdl4-11*7	4	77	7.5	3
25gdl4-11*8	4	88	7.5	3
25gdl4-11*9	4	99	7.5	3
25gdl4-11*10	4	110	7.5	4
25gdl4-11*11	4	121	7.5	4
25gdl4-11*12	4	132	7.5	4
25gdl4-11*13	4	143	7.5	4
40gdl6-12*3	6	36	7.5	1.5
40gdl6-12*4	6	48	7.5	2.2
40gdl6-12*5	6	60	7.5	2.2
40gdl6-12*6	6	72	7.5	3
40gdl6-12*7	6	84	7.5	3
40gdl6-12*8	6	96	7.5	4
40gdl6-12*9	6	108	7.5	4
40gdl6-12*10	6	120	7.5	4
40gdl6-12*11	6	132	7.5	5.5

40gdl6-12*12	6	144	7.5	5.5
50gdl12-15*2	12	30	7	2.2
50gdl12-15*3	12	45	7	3
50gdl12-15*4	12	60	7	4
50gdl12-15*5	12	75	7	5.5
50gdl12-15*6	12	90	7	5.5
50gdl12-15*7	12	105	7	7.5
50gdl12-15*8	12	120	7	7.5
50gdl12-15*9	12	135	7	11
50gdl12-15*10	12	150	7	11
50gdl18-15*3	18	45	7	4
50gdl18-15*4	18	60	7	5.5
50gdl18-15*5	18	75	7	7.5
50gdl18-15*6	18	90	7	7.5
50gdl18-15*7	18	105	7	11
50gdl18-15*8	18	120	7	11
50gdl18-15*9	18	135	7	15
50gdl18-15*10	18	150	7	15
65gdl24-12*2	24	24	6	3
65gdl24-12*3	24	36	6	4
65gdl24-12*4	24	48	6	5.5
65gdl24-12*5	24	60	6	7.5
65gdl24-12*6	24	72	6	7.5
65gdl24-12*7	24	84	6	11
65gdl24-12*8	24	96	6	11
65gdl24-12*9	24	108	6	15
65gdl24-12*10	24	120	6	15
80gdl36-12*2	36	24	5.5	4
80gdl36-12*3	36	36	5.5	5.5
80gdl36-12*4	36	48	5.5	7.5
80gdl36-12*5	36	60	5.5	11
80gdl36-12*6	36	72	5.5	11
80gdl36-12*7	36	84	5.5	15
80gdl36-12*8	36	96	5.5	15
80gdl36-12*9	36	108	5.5	18.5
80gdl36-12*10	36	120	5.5	18.5
80gdl54-14*2	54	28	5	7.5
80gdl54-14*3	54	42	5	11
80gdl54-14*4	54	56	5	15
80gdl54-14*5	54	70	5	18.5
80gdl54-14*6	54	84	5	18.8
80gdl54-14*7	54	98	5	22
100gdl72-14*2	72	28	4.5	11
100gdl72-14*3	72	42	4.5	15
100gdl72-14*4	72	56	4.5	18.5
100gdl72-14*5	72	70	4.5	22
100gdl72-14*6	72	84	4.5	30
100gdl72-14*7	72	98	4.5	30

本产品的品牌是上海日仙，型号是25GDL2-12\*8，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是2 (m<sup>3</sup>/h)，叶轮数目是13，扬程是96 (m)