

温控开关 KSD-01F 常开 75度 75 ° C 质量保证

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 温控开关 KSD-01F 常开 75度 75 ° C 质量保证 |
| 公司名称 | 广州市越秀区科宁电子商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:KSD 型号:KSD-01F |
| 公司地址 | 广州市越秀区惠福西路167、169、171号理力电子城A10档 |
| 联系电话 | 86-02083360769 13539968574 |

产品详情

型号：ksd-01f[1] 技术参数：系统触感温式温控器。灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。 1. 使用条件 相对湿度：在+20 环境下达95% 大气压力：86-106kpa
工作位置：任意2. 技术参数 点形式：1d或1h 触点负载：220vac 1.5a 或24vdc 1.5a
绝缘电阻：常温常湿 50m 接触电阻： 100 m 抗电强度： 500vac 重量< 2g

特点：具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。注意事项： 1、采用触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。

2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。

3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。

4、产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.

5-1mm²导线连接；不大于10a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm²导线连接。

5、产品应在相对湿度小于90%，环境温度40 以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。

销售电话：13611417231

qq：4483303

本产品的加工定制是是，品牌是KSD，型号是KSD-01F，类型是突跳式，工作电压是250（V），过载电流是1.5（A），动作温度是75（ ），寿命是10000（次），产品认证是CQC