

ROOMY洛美陶柔砖诚邀建材代理加盟T0106

产品名称	ROOMY洛美陶柔砖诚邀建材代理加盟T0106
公司名称	上海洛美装潢材料有限公司
价格	面议
规格参数	合作分类:涂料工程
公司地址	上海市嘉定区曹联支路27号7幢
联系电话	021-62162521 15921435052

产品详情

roomy洛美陶柔砖、柔性面砖、重庆软瓷新一代产品、仿砖涂料——诚邀建材代理商加盟

洛美陶柔砖----颠覆了传统建筑外墙贴砖的做法，为外保温饰面更新换代！

面对新的能源危机与世界能源格局的变化，我国政府已经开始重视建筑节能问题，政府工作会议上已把建筑节能议题提到重要日程。国家政策对新建筑规定了保温节能措施，建筑节能已成为中国节能工作的重点。外墙外保温体系在国内外的严寒和寒冷地区的墙体保温市场中占据主导地位，在德国约有85%的墙体保温采用外墙外保温系统。我国外墙外保温技术经过十多年的快速发展，取得了很大的成绩，但也存在不少问题。如在外墙外保温系统饰面层方面，一方面国内许多地区污染较为严重，采用普通弹性涂料饰面的建筑物的耐久耐污性不能让人满意。另一方面，国人对瓷砖饰面尚有偏好，而瓷砖饰面的安全性问题目前仍存在广泛争议，面砖起鼓、脱落等质量事故亦不断出现。因此，我公司自主研发了洛美陶柔砖外墙外保温仿瓷砖饰面体系，是比瓷砖更安全的替代体系。

然而，很多人却忽视外墙外保温系统的“系统性”，甚至认为饰面层可以随意选择，而完全不考虑饰面层与外保温系统的“系统性和相互匹配性”。由于外墙外保温系统中的保温材料均是密度低、强度差的材料，如膨胀聚苯板、胶粉聚苯颗粒等，这也就要求外墙外保温体系的外饰面层除了应达到一般外墙饰面的要求外，外墙外保温体系对饰面层的性能还有附加要求：自重、拒水透气性、柔韧性、耐候性、耐冻融性等。

首先就外墙外保温所用外装饰涂料来说，易于施工，耐油、耐酸、耐碱，污染系数低，是目前外墙保温行业中最理想的保温材料。而洛美多彩纹样面砖系统完全符合外墙外保温的要求。而且属于水性柔性涂料范围，进一步解决了外墙外保温热胀冷缩而引起的麻烦，这也为设计者和投资商解决了不少问题

。而对于现在外墙外保温涂料的装饰效果来看，现阶段是略显单调装饰效果和纹样比较缺乏。

洛美多彩陶柔面砖系统为了解决装饰纹样和装饰效果多样性的问题展开深入的研究和研发，从而申请了纸膜的专利一举解决了外墙外保温装饰涂料的缺陷性问题也为投资商和开发商设计师们解决了问题，这套纸膜系统可以根据投资商开发的楼盘选择相对应的装饰效果，比如说面砖的装饰效果。可以做多种纹样形式的面砖诸如跳色的，波浪形的等等。

针对现在施工人员的限制性我方从传统的仿面砖真石漆喷涂工艺改良到批涂工艺，配合我方的纸膜专利系统可以达到开发商要求的施工的速度和质量。批涂工艺的推广解决了人员上的素质和要求性，也为贵方节省了人员上的成本，施工工艺的简单和成效快对工人的素质和要求也相对较低。可以做到大面积的应用和推广。

上海洛美装潢材料有限公司是专业的生产纸膜系统、复合岩片系统、沙壁状涂料系统的厂商，我方提供优质的服务，稳定的货源，优惠的价格，从而减少投资商方面的多余开支。

洛美外保温多彩陶柔纹样面砖系统特点：

洛美陶柔面砖系统自重轻，它的重量大约只是普通面砖的七分之一，附着力强，能提高eps外保温系统的安全性；

洛美陶柔砖艺系统所用材料相对简单，降低了外保温系统的造价；

洛美陶柔砖艺系统透气性好，水汽扩散出来，饰面层就不会起泡，脱落；

洛美陶柔砖艺系统具有足够的柔韧性，能适应保温系统基层变形量，抗开裂能力远高于瓷砖饰面；

洛美陶柔砖艺系统避免了普通质感效果大面积施工容易出现接痕、色差等施工问题；

洛美陶柔砖艺系统两遍施工杜绝了露底问题；

洛美陶柔砖艺系统的表面颜色、效果丰富多样；

洛美陶柔砖艺系统的尺寸可以任意调整；避免了瓷砖的施工质量隐患。

施工现场

重庆旧房改造项目中被广泛应用，全面取代软瓷等传统饰面

洛美陶柔砖系统与普通面砖饰面的对比

eps外保温系统：

对比项目	洛美陶柔面砖系统	普通外墙砖
材性对比	洛美陶柔面砖系统是柔性涂材，它自身的柔性指标完全可以满足外保温基面的膨胀系数，确保涂层不开裂及剥落的现象发生。	面砖是刚性的。面砖只能依靠外墙面砖的粘结剂和接缝剂来满足eps外保温基面的膨胀系数，以确保面砖饰面层不会出现开裂、返碱和剥落现象发生。
重量对比	洛美陶柔面砖体系的自重为5kg/m ² 以内。	面砖饰面体系的重量为22kg/m ² 以上。
施工对比	洛美陶柔面砖系统施工工艺简单、施工工期短，在施工过程中易控制施工质量，特别适于高层建筑物和高档住宅。	面砖饰面层施工工艺复杂、施工工期长，在施工过程中很难控制施工质量，易造成施工质量事故如砖缝开裂渗水、泛碱及面砖剥落的现象发生，特别是高层建筑。
化学物理性能对比	洛美陶柔面砖系统具有优异的防水透气性和耐冻融循环性，能够充分的满足外保温系统的膨胀系数和水蒸汽湿流密度的要求。	面砖透气性和耐冻融性差，其性能指标却仅仅能够满足外保温系统的膨胀系数和水蒸汽湿流密度的基本要求，经过几年的冻融循环面砖饰面易出现开裂、渗水、泛碱及剥落现象发生。

外墙保温层的成本对比核算下来：洛美eps保温层陶柔面砖系统比eps保温层瓷砖饰面节省20%的成本！

销售热线：15921435052 技术咨询：13301855912

点击查看更多产品信息：洛美陶柔砖 洛美岗石漆 洛美真石漆 洛美专利造型纸膜 洛美岩片

本产品的合作分类是涂料工程