

钢塑格栅.GSZ30-30幅宽6米,诚邀公路、铁路工程材料代理加盟.

产品名称	钢塑格栅.GSZ30-30幅宽6米,诚邀公路、铁路工程材料代理加盟.
公司名称	山东润德复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	合作分类:土工材料 规格:GSZ30-30 品牌:润德
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园区
联系电话	0538-8160929 13685383873

产品详情

供应钢塑格栅.gsz30-30幅宽6米,诚邀公路、铁路工程材料代理加盟

一、钢塑土工格栅的定义

钢塑土工格栅以高强度钢丝（或其他纤维），经特殊处理，与聚乙烯（pe）或聚丙烯（pp），并添加其他助剂，通过挤压使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土工带。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型，则称为加筋土工格栅或钢塑复合土工格栅。

二、钢塑土工格栅的用途：

钢塑土工格栅可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗劣等土木工程。

三、钢塑土工格栅的特点：

- 1、钢塑土工格栅的强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。
- 2、能有效提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。
- 3、与传统土工格栅相比，钢塑土工格栅具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均

匀、施工方便、使用寿命长等特点。

4、更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了用其他土工材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。

5、钢塑土工格栅能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。

钢塑土工格栅性能参数						
规格	gsz30-30	gsz50-50	gsz60-60	gsz80-80	gsz100-100	
每延米拉伸屈服力 (kn/m)	纵	30	50	60	80	100
	横	30	50	60	80	100
屈服伸长率 %	纵	3				
	横	3				
2%伸长率时拉伸力 (kn/m)	纵	27	45	54	67	84
	横	27	45	54	67	84
宽度 (m)	6米以内					

本产品的合作分类是土工材料，规格是GSZ30-30，品牌是润德，材质是塑钢