

# 预交联凝胶颗粒 采油助剂

产品名称	预交联凝胶颗粒 采油助剂
公司名称	唐山金沙水处理有限公司
价格	面议
规格参数	CAS:采油助剂
公司地址	河北省唐山市迁安市上庄乡高各庄村北
联系电话	00-0315-7049302 15097526718 15097526718

## 产品详情

### jskl-i型预交联凝胶颗粒

预交联凝胶颗粒在水中以分散的微粒存在，且具有一定体膨性，注入到地层孔隙后，在近井地带，由于压差较大，微粒在水驱压力作用下，产生变形，驱动孔隙内的剩余油向生产井运移，起到驱油的效果；在油层深部，由于压差作用较小，该颗粒将在孔隙内滞留，堵塞孔隙通道，具有深部液流转向作用。

本品分为3个型号，如下：

规格	型号	粒径范围 (mm)	备注
50 ~ 110		2-4	
		4-6	
		6-8	

技术指标：

项目	指标
	50 ~ 110
外观	不粘连胶块
固含量，%	30.0
密度，g/cm <sup>3</sup>	1.4

膨胀率，%	20 ~ 50
膨胀倍数，	3
热稳定性，d	15（颗粒完整）

#### 使用方法：

根据地层空隙大小直接将本品加入配制好的聚合物交联剂溶液中使用。

#### 包装贮运：

1. 包装：纸塑三合一复合包装袋，内衬塑料薄膜，每袋净重为 $25\text{ kg} \pm 0.25\text{kg}$ 。
2. 运输：运输过程中防止包装破损和雨淋。
3. 贮存：应存于阴凉干燥通风处，防止受潮，远离火源

本产品的CAS是采油助剂