

压差表安装盒 安装面板 嵌入式安装 镜面不锈钢

产品名称	压差表安装盒 安装面板 嵌入式安装 镜面不锈钢
公司名称	北京艾凡鹏仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾凡 型号:AF-BXG 适用范围:压差表
公司地址	北京大兴区兴华大街绿地中央广场C座914室
联系电话	13810331982 13810331982

产品详情

差压表安装盒是直接针对以往差压表安装、日常维护保养中普通安装方式对洁净检测造成的不必要的麻烦而设计的，传统做法是将压差表直接挂在墙上，或是直接在彩钢板上挖一个与压差表稍大的孔，直接将表嵌入其中。而反面则就一根皮管伸出，四周简单的糊点玻璃胶。不可否认，这种做法简易性，但其存在以下几方面问题：第一，存在维修风险性，压差表的今后校准，均要取出，此时墙板内的杂物（岩棉板更严重）会随机带出，此时必然对洁净室带来风险。第二，表面不平整，不易清洁。第三，不美观，影响整个洁净室的美观性；安装后整体难看，特别是负压端直接皮管伸出。

我公司压差表安装盘安装后整洁无任何外露部件，安装时先将底盒预埋入彩钢板墙内，再将不锈钢套环套于压差表上，将表放置在盒内，反面再拧上负压端的不锈钢成品固定件即可，符合gmp认证条件。

差压表安装盒特点：

- 1.安装方便 压差表可直接固定在安装面板上，墙面的开孔只要能通过差压表就能实现安装，无需螺钉，无需软管连接，非常适合制药厂净化车间及洁净室厂房改造。
- 2.产品坚固耐用 面板采用1.2mm厚304不锈钢整体冲压成型，不锈钢面板坚固耐用日常使用中不会产生型变、褪色、氧化腐蚀等影响达标的不利因数。
- 3.整体厚度小 差压表安装盒最高厚度不超过5毫米，安装整体效果整洁美观。
- 4.维护方便 日常维护只须取下差压表安装螺丝不用牵动任何固定封堵装置，特有的后取压孔使正常维护过程，无需进入洁净区。
- 5.隐蔽的前取压孔设计
在面板上有前取压孔设计，不用再重新安装负压取压孔，面板上有固定的负压胶管接头，美观稳靠
- 6.精巧隐蔽的后取压孔设计 压表安装盒特配符合gmp认证标准的后取压孔，无需再伸取压管进洁净区，

并且无需维护拆卸。而且可任意位置安装，避免其他安装方式需彩钢板两面开同轴孔。

主要功能：压差计嵌入式安装 负压端接口 压差计固定 产品特点：不锈钢面板，表面完全平整 厚度45mm，嵌入式安装，与墙面完全平整 不锈钢负压端接口方便清洁 不占用空间，无积尘。

本产品的品牌是艾凡，型号是AF-BXG，适用范围是压差表，产品别名是全系列压差计