

压片颗粒沸腾制粒干燥机- F L 一步制粒干燥机-干燥设备

产品名称	压片颗粒沸腾制粒干燥机- F L 一步制粒干燥机-干燥设备
公司名称	常州品正干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:品干 型号:F L 3 0 适用范围:粉状制粒
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村芦荡里37号
联系电话	0519-88910291 13906129418

产品详情

通过粉体造粒，改善流动性，减少粉尘飞扬；通过粉体造粒改善其溶解性能，混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒；采用抗静电滤布，设备操作安全，设置压力泄放孔，一旦发生爆炸，设备人员不受伤害；设备无死角，装卸料轻便快速，冲洗干净，满足gmp规范。

应用范围：本机主要用于：医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、干燥、制粒、颗粒“顶喷”包衣、涂裹附层等作业。如下操作：药品造粒及包衣：1)造粒：压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。

2)包衣：颗粒、丸剂保护层、备色缓释、薄膜、肠溶包衣。

食品造粒及包衣：砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。

农药、颜料色素、染料造粒 粉状、颗粒、块状物料干燥

特点：通过粉体造粒、改善流动性、减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合-制粒-干燥在一机内完成-步法制粒。采用抗静电滤科，设备操作安全。

设备内有压力卸放孔，一旦发生爆炸，操作人员不受伤害。

设备内表无死角，装卸料轻便快速，冲洗干净，符合“gmp”要求。

技术参数：

项目		机型													
名称	单位	3	5	15	30	45	60	90	120	150	200	300	500		
原料容器	容量	l	12	22	45	100	155	220	300	420	550	670	1000	1500	
	直径	m	0.3	0.4	0.55	0.7	0.86	1	1.1	1.2	1.5	1.4	1.6	1.8	
生产能力	kg	3	5	15	30	45	60	90	120	150	200	300	500		
作业时间	min	随物料特性而定 45-90													
蒸汽	压强	mpa	0.4-0.6												

	耗量	kg/h	10	18	35	60	99	120	130	140	161	180	310	400
温度			室温-120 范围内可调节											
风机功率		kw	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	30	30	45
噪声		db(a)	风机与主机隔离安装, 噪声 75db(a)											
压缩空气	压强	mpa	0.6											
	耗量	m3/h	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5
主机外形尺寸(l×w×h)		m	1.3× 1.6× 1.9	1.3× 1.7× 2.2	1.35 ×1.8 5×2. 2	1.8× 1.28 ×3.6 8	1.8× 1.28 ×3.6 8	2.4× 1.43 ×4.3 3	2.4× 1.43 ×4.3 3	3.2× 1.78 ×3.3 5	3.2× 1.78 ×3.3 5	3.8× 1.88 ×4.8 2	4.2× 2.6× 5.6	4.2× 2.26 ×6.8 8

通过粉体造粒, 改善流动性, 减少粉尘飞扬; 通过粉体造粒改善其溶解性能, 混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒; 采用抗静电滤布, 设备操作安全, 设置压力泄放孔, 一旦发生爆炸, 设备人员不受伤害; 设备无死角, 装卸料轻便快速, 冲洗干净, 满足gmp规范。

应用范围: 本机主要用于: 医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、干燥、制粒、颗粒“顶喷”包衣、涂裹附层等作业。如下操作: 药品造粒及包衣: 1)造粒: 压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。

2)包衣: 颗粒、丸剂保护层、备色缓释、薄膜、肠溶包衣。

食品造粒及包衣: 砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。

农药、颜料色素、染料造粒粉状、颗粒、块状物料干燥

特点: 通过粉体造粒、改善流动性、减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合-制粒-干燥在一机内完成-步法制粒。采用抗静电滤科, 设备操作安全。

设备内有压力卸放孔, 一旦发生爆炸, 操作人员不受伤害。

设备内表无死角, 装卸料轻便快速, 冲洗干净, 符合“gmp”要求。

技术参数:

项目		机型												
名称		单位	3	5	15	30	45	60	90	120	150	200	300	500
原料容器	容量	l	12	22	45	100	155	220	300	420	550	670	1000	1500
	直径	m	0.3	0.4	0.55	0.7	0.86	1	1.1	1.2	1.5	1.4	1.6	1.8
生产能力		kg	3	5	15	30	45	60	90	120	150	200	300	500
作业时间		min	随物料特性而定 45-90											
蒸汽	压强	mpa	0.4-0.6											
	耗量	kg/h	10	18	35	60	99	120	130	140	161	180	310	400
温度			室温-120 范围内可调节											
风机功率		kw	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	30	30	45
噪声		db(a)	风机与主机隔离安装, 噪声 75db(a)											
压缩空气	压强	mpa	0.6											
	耗量	m3/h	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5
主机外形尺寸(l×w×h)		m	1.3× 1.6× 1.9	1.3× 1.7× 2.2	1.35 ×1.8 5×2. 2	1.8× 1.28 ×3.6 8	1.8× 1.28 ×3.6 8	2.4× 1.43 ×4.3 3	2.4× 1.43 ×4.3 3	3.2× 1.78 ×3.3 5	3.2× 1.78 ×3.3 5	3.8× 1.88 ×4.8 2	4.2× 2.6× 5.6	4.2× 2.26 ×6.8 8

本产品的品牌是品干，型号是 F L 3 0 ，适用范围是粉状制粒，产品别名是一步制粒机，重量是2000