

50W调频广播发射机,厂家直销 ,

产品名称	50W调频广播发射机,厂家直销 ,
公司名称	上海崧天电子电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品型号:ST-9262 频率误差:/
公司地址	上海市金山区金山卫镇学府路501号03 - 4
联系电话	0371-55805580 18903838891

产品详情

上海崧天电子电器有限公司是一家集自行研制、开发、生产、销售调频广播,校园广播,农村广播、村村通广播等广播系统的高新技术企业。产品主要包括:调频发射机、调频接收机、调频音柱、定压功放、调频调制器等广播器材。

质量有保证,且有优秀的售后服务。欢迎您详细查看了解更多信息并咨询洽谈。

总部:上海市金山区金山卫镇学府路501号03-4

生产基地:郑州崧天电子科技有限公司

生产地址:郑州市高新技术产业开发区红松路16号电子电器产业园 嘉图置业1号楼

业务经理:张志毅

联系电话:18903838891

qq:785047280

营销电话:0371-67212105

0371-53393370

办公电话：0371-67851357 传真：0371-67851769

官方网站：<http://www.songtiankeji.com>

e-mail：stsale@126.com

st-9262-20数字智能调频发射机

产品名称：20w数字智能调频发射机 产品俗称：调频发射机 产品型号：fm-20-v9(原型号st-9262-20) 生产状态：在生产 功率：20w 其他功率：5w.10w.30w.50w.100w.300w. 主要用途：无线调频广播系统前端发射设备 匹配产品：调频音柱，调频接收音频功率放大器（调频接收机）

产品特点：

- 1) 采用贴片工艺及微电脑芯片控制的锁相环频率合成电路芯片，发射频率准确稳定
- 2) 发射频率可在3mhz范围内任意改变
- 3) 大屏幕led显示，轻触点按键
- 4) 频率、动态电平直观显示
- 5) 两组话筒输入插孔
- 6) 三组线路输入，可外接cd卡座、mp3、卡座
- 7) 一组线路输出

8) 内置监听喇叭

9) 外形尺寸：480*300*90mm

技术指标：

1) 发射频率：60-108mhz由用户选定。

2) 频率稳定度：1*10-6

3) 发射功率：20w

4) 谐波辐射强度：-60db（以基波为0db）

5) 信噪比：60db。

6) 频率响应：80-16000hz（±3db）

7) 失真度：0.1%

8) 频偏：±75khz

9) 整机时耗：150w

10)电源电压：交流220v ± 20%,直流+12v

简略 无线调频广播系统图

上海崧天电子电器有限公司是一家集自行研制、开发、生产、销售调频广播,校园广播,农村广播、村村通广播等广播系统的高新技术企业。产品主要包括：调频发射机、调频接收机、调频音柱、定压功放、调频调制器等广播器材。

质量有保证，且有优秀的售后服务。欢迎您详细查看了解更多产品信息并咨询洽谈。

总部：上海市金山区金山卫镇学府路501号03-4

生产基地：郑州崧天电子科技有限公司

生产地址：郑州市高新技术产业开发区红松路16号电子电器产业园 嘉图置业1号楼

业务经理：张志毅

联系电话：18903838891

qq：785047280

营销电话：0371-67212105

0371-53393370

办公电话：0371-67851357 传真：0371-67851769

官方网站：<http://www.songtiankeji.com>

e-mail：stsale@126.com

本产品的加工定制是是，产品型号是ST-9262，频率误差是/，调制灵敏度是/，音频响应是/（Hz），音频谐波是/，输出功率是/（w），频率是/（MHz），调制度是/（%），主信道是/，连续工作时间是/（h），环境温度是室温（ ），电压是220（V），重量是5（kg）