

嵌入式电梯电话机，免提无绳电梯电话机，轿厢内电梯电话机

产品名称	嵌入式电梯电话机，免提无绳电梯电话机，轿厢内电梯电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-06 录音功能:无
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	0755-27448753 15817256524

产品详情

产品名称	电梯电话机 (knzd-06)
产品型号	knzd-06
尺寸规格	210*150*60mm
材质	304不锈钢
pdf	

简介：

主要用于各类环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。该话机具有易安装、易操作、运行稳定、兼容力强的特点。

1、产品特点

外壳：不锈钢面板，防暴性强

送受话器、按键、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。

话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94 获得证书

防护等级ip65

电话可以储存多组号码,可以自动在第1组号码占线时或发生故障时,自动拨第2组,因客户要求还可以留言和带录音功能,因客户电话号码变动,或停机时,本电话还可以不去现场远程将修改原来的号码,不会给用户带来麻烦和不便
外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用

通话时语音清晰,声音洪亮,无回授啸叫

支持热线呼叫与交换机配合可实现被叫自动挂机。(非标设计)

整机超薄轻巧美观,嵌壁式设计

2、适用范围

针对商用电梯、货运电梯而开发的knzd-06型嵌入式电梯电话机。主电路选用工业级atm1单片机控制,性能稳定、智能化程度高,程序可升级。

3. 技术参数

使用条件:环境温度: -35 ~+75 相对湿度: 45%~95%

大气压力: 86~106kpa, 环境噪声: 60db

振铃声级: 70db 双音多频 (dtmf) 拨号:

脉冲拨号: 拨号脉冲的断续比为: $1.6 \pm 0.2 : 1.0$
拨号脉冲速度: 10 ± 1 次/秒

双音多频 (dtmf) 拨号:

低频群频率: 697.770.852.941hz
高频群频率: 1209.1336.1477hz;

频偏: 1.5%;
低频群电平: -9 ± 3 db;

高频群电平: -7 ± 3 db
频率组合中的高低电平差: 2 ± 1 db;

谐波等总失真至少比基波电平低20db。

通话传输指标: (5km) slr 12, rlr -1, stmr 10, 输入阻抗: 600

电声特性

	0km	5k
发送响度评定值	+2db	+12db
接受响度评定值	-8db	-1db

侧音掩蔽评定值

+3db

+10db

4、操作使用

呼叫功能：通过设置特定号码，按下按钮便可通话；

通话功能：按下呼叫按钮，自动进入免提状态；主叫挂机后，本机自动挂机；通话过程中超过30秒静默，本机自动挂断。

通话时间：7分钟限制

5. 电话机的安装

在需安装的墙体预留合适的空间，嵌入墙体，用四个m8不锈钢机械螺钉固定即可

6、包装规格

机器尺寸：210*150*60 (mm)

外箱尺寸：230*170*80 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛

重：1.5kg

净重：1.3kg

本产品的品牌是昆仑，型号是KNZD-06，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能是有