防水防爆电话 KTH15防爆电话 防爆电话价格

产品名称	防水防爆电话 KTH15防爆电话 防爆电话价格
公司名称	济宁德海工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德海 型号:KTH15 录音功能:有
公司地址	济宁市中区太白路
联系电话	86-05373305672 18863795781

产品详情

kth15电话机，防爆隔爆电话价格，防爆电话，防水防爆电话 矿用电话机 自动电话机价格 抗噪音电话机

kth15矿用隔爆电话产品基本说明

……

防爆kth15电话机本质安全自动电话机采用现代电子技术、全集成化电路研制成功的高性能、高可靠性通信终端。防爆kth15电话机与 kta12 耦合器配套，能和现有的各种地面交换机或调度总机配接，组成煤矿井下生产调度系统。

kth15 系列自动电话机也可广泛用于其它高温、高噪音、高湿度、重污染的恶劣工作环境， 如电厂、选煤厂、钢铁厂、隧道、港口等，作为工业通信终端使用。

主要特点

防爆kth15电话机话机外壳采用抗静电增强聚酯制作，防水、防尘、防腐、防护等级达 ip65，适用于极 为恶劣的环境。

壁挂式安装，采用新开发的叉簧开关机构，防爆kth15电话机上无任何可动零部件。 键盘为全密封带夜光轻触按键，铃流呼叫声光显示，并设有紧急呼叫、挂断和重拨键。 防爆kth15电话机设有通话距离增益调节开关，防爆kth15电话机可根据话机与调度总机的距离，调节送受话增益，防爆kth15电话机适用于煤矿井下通话距离长、线路绝缘不好的情况。

kth15系列矿用隔爆电话基本参数规格

……

防爆kth15电话机防爆形式：矿用本质安全型[exibi] 拨号方式：p/t 兼容

配接调度机或交换机的安全性要求：调度机或交换机必须符合 kta12 安全耦合器的非本 安输入条件。

kta12 安全耦合器技术参数

直流最大开路输入电压：60 v

防爆kth15电话机直流最大输入短路电流：60 ma

防爆kth15电话机铃流最大输入电压：90v

防爆kth15电话机铃流最大输入短路电流：100 ma

防爆kth15电话机振铃响度：≥90 db（a）（接 tka12 安全耦合器和 10 公里仿真用户线，距话机１米处测试） 最大通信距离：15km

防爆kth15电话机使用环境噪声：≤75 db (kth15 型) 重量：3.3 kg

kth15电话机，防爆隔爆电话价格，防爆电话，防水防爆电话 矿用电话机 自动电话机价格 抗噪音电话机 德海直销矿用防爆电话机

本产品的品牌是德海，型号是KTH15，录音功能是有，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能是有